



## Kit emergenza antisversamento con contenitore h1045\_04

Kit di emergenza antisversamento per idrocarburi e derivati (idrorepellente), completo di bauletto protettivo a slitta da mm 600x400x320h. Capacità assorbente selettiva per oli, ideale per terra e acqua.

Il **kit emergenza antisversamento con contenitore** (modello h1045\_04) è un sistema professionale integrato e specifico per la gestione, il contenimento e la bonifica rapida di perdite accidentali di idrocarburi e dei loro derivati. Sviluppato per **stabilimenti industriali, officine, depositi logistici, cantieri e reparti di manutenzione**, questo presidio si rivolge ai responsabili della sicurezza che necessitano di operare in conformità con le normative ambientali vigenti (D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.i. con D.Lgs. 4 del 16.01.08), oltre che alle procedure Iso 14000, Adr e D.M. 20/2011 per la gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti. Il sistema risolve il problema operativo del **confinamento tempestivo di oli in ambienti esterni, anche sotto la pioggia, o direttamente su superfici acquatiche**. Tutti i materiali interni sono idrorepellenti (assorbono gli idrocarburi ma non l'acqua) e conformi alle normative europee, custoditi all'interno di un pratico bauletto protettivo con coperchio a slitta per un trasporto immediato sul punto dell'emergenza.

## Caratteristiche tecniche

- **Destinazione d'uso:** assorbimento selettivo di idrocarburi e derivati in ambienti esterni, superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa
- **Proprietà chimico-fisiche degli assorbenti:** materiali oleofili e idrofobi (trattengono gli oli ma non l'acqua)
- **Dimensioni geometriche del contenitore (LxPxH):** 60 x 40 x 32 cm (mm 600 x 400 x 320)
- **Tipologia del contenitore esterno:** bauletto protettivo con coperchio a slitta
- **Caratteristiche costruttive dei fogli:** pretagliati trasversalmente e longitudinalmente per ottimizzare l'uso; costituiti da tre strati saldati ad ultrasuoni per impedire la perdita di fibre
- **Funzione dei manicotti:** barriere cilindriche flessibili progettate per circoscrivere facilmente lo sversamento, contenendo e assorbendo contemporaneamente i liquidi
- **Funzione dei cuscini:** elementi assorbenti ad alta capacità per spazi angusti, posizionabili sotto rubinetti, tubazioni o macchinari come base preventiva per travasi
- **Normative ambientali di conformità:** D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.i. con D.Lgs. 4 del 16.01.08, Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011 e standard europei per i materiali assorbenti

## Composizione dettagliata del kit

- **Contenitore esterno:** numero 1 bauletto con coperchio a slitta (misure 60x40x32 cm)
- **Fogli assorbenti:** numero 30 fogli
- **Manicotti assorbenti (barriere):** numero 6 manicotti di prima misura e numero 6 manicotti di seconda misura (totale 12 manicotti)
- **Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):** numero 1 paio di guanti e numero 1 mascherina protettiva
- **Accessori per la gestione dei rifiuti:** numero 3 sacchi per lo smaltimento dei materiali esausti

\* Immagini puramente indicative

- Adatto per Olii
- Tipologia contenitore

# HOLITY.COM

Kit emergenza antisversamento con contenitore h1045\_04



**Kit emergenza antisversamento  
con contenitore h1045\_04**

Adatto per: Olii

Tipologia: contenitore