

**HOLITY.COM**

## Lampione a luce LED h26501

Lampione a LED a bassa emissione di infrarossi e ultravioletti. Struttura in alluminio con vetro chiaro. Colore: nero RAL9005. Dimensioni: L.421 x P.421 x h.816 mm.

Apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED realizzato da un corpo in pressofusione di alluminio e da vetro piano trasparente extra-chiaro temprato sp.4 mm antivandalo.

Il corpo illuminante lavora con la normale tensione di rete (230 Vac / 50Hz) ed è assicurato in classe I di isolamento pertanto richiede la connessione di messa a terra che migliora le proprietà di immunità e sovratensioni di modo comune.

Tutte le parti in alluminio sono verniciate a polveri poliesteri a mezzi di un processo elettrostatico a 200°C atto ad ottenere la polimerizzazione del rivestimento che risulta pertanto resistente al tempo e agli agenti atmosferici.

### Caratteristiche tecniche:

- Materiale: alluminio e vetro extra-chiaro temperato
- Guarnizione vetro in gomma
- Colore: nero Ral 9005 raggrinzante
- Illuminazione a LED
- Alimentatore compreso
- Ottica standard per pali inferiori a 6 metri
- Potenza: 35 W
- Temp: 4000 K - CRI 70
- Classe: I
- Classe energetica: A++
- Grado di protezione: IP65
- Livello di resistenza all'urto meccanico: IK08
- Durata: 60.000 h
- Flusso nominale: 5.000 lm
- Flusso apparecchio: 4.000 lm
- Dimensioni: L. 421 x P.421 x h.816 mm
- Peso: 11 Kg
- Adatto per pali Ø 60 mm (palo non incluso)
- Garanzia: 5 anni
- Marcatura CE
- Conforme alla norma Rohs
- Conforme alla RAEE

Optional:

- Palo conico dritto Ø 60 mm - Spessore 3 mm - Altezza fuori terra 4000 mm

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere il lampione nell'ottica desiderata in riferimenti al contesto d'installazione.

## INFORMAZIONI

- **Garanzia** 5 anni
- **Altezza** 81,6 cm
- **Larg.** 42,1 cm
- **Materiale** alluminio