



Lampione in ferro battuto con diffusore in vetro h16873

Lampione in ferro battuto trattato a bagno di zincatura con diffusore in vetro cattedrale

Lampione da esterno realizzato in ferro battuto e trattato a bagno di zincatura processo che lo rende maggiormente resistente alla corrosione.

Il diffusore, è in vetro cattedrale. Il vetro cattedrale si presenta con la superficie non perfettamente liscia ma trasparente e con una buona resistenza.

La lampadina ha un'attacco di tipo E27, sarà quindi necessaria una lampadina a vite con diametro di 27 mm. Il lampione ha un **grado di protezione IP44**. Con grado di protezione si indica il livello di protezione degli apparecchi elettrici contro il contatto accidentale o intenzionale di persone o oggetti e la protezione contro l'acqua e gli agenti atmosferici, quindi questo valore è molto importante specialmente quando si deve realizzare un impianto in esterno. E' fondamentale che tutto l'apparato elettrico/optico del nostro prodotto sia adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici (polvere, moscerini, pioggia, umidità, ecc) in modo da assicurare il funzionamento nel tempo. Il termine fisso IP è seguito da due cifre, la prima cifra indica la protezione contro l'accesso di corpi solidi, il valore 4 indica che l'apparecchio è protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori ad 1 mm. La seconda cifra indica la protezione contro l'accesso di liquidi. Il valore 4 indica che l'apparecchio è protetto da spruzzi. Il lampione ha una **classe di isolamento 1**, cioè è dotato oltre che del sistema di isolamento principale anche di un' ulteriore protezione grazie al collegamento con il sistema di messa a terra dell'impianto elettrico dell'edificio.

L'altezza del lampione è di 250 cm

Caratteristiche:

- altezza 250 cm
- classe 1
- tipo di attacco E27
- grado di protezione IP44
- tensione 230v 50hz
- larghezza 31 cm

INFORMAZIONI

- **Altezza** 250 cm
- **Larg.** 31 cm
- **Materiale** ferro battuto