



Lavaocchi d'emergenza h43882

Lavaocchi fisso a parete con vaschetta in materiale anti corrosivo in **ABS** con apertura automatica mediante leva di azionamento. Altezza totale: 343 mm.

Il lavaocchi d'emergenza è adatto per tutti i luoghi dove è presente il rischio di danni personali da fuoco, petrolio, acidi, prodotti chimici e materiali radioattivi come industrie e laboratori. E' formato da un contenitore in materiale anticorrosivo in ABS e componenti metalliche in acciaio zincato e da due irrigatori di acqua gassata a bassa pressione. Questo impianto lavaggio oculare viene installata a parete e il suo funzionamento avviene mediante una leva di azionamento.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: ABS
- Contenitore in materiale anticorrosivo in ABS
- 2 irrigatori di acqua gassata a bassa pressione
- Apertura automatica mediante leva di azionamento
- Finitura: vernice verde epossidica
- Fissaggio: a parete
- Pressione minima: 2 bar
- Altezza: 343 mm
- Larghezza: 505 mm

INFORMAZIONI

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a parete
- **con vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva

Lavaocchi d'emergenza h43882

Tipologia: Doppia

Fissaggio: a parete

: Si

: a leva

