



Lavaocchi di sicurezza h641_15

Lavaocchi con doppio spruzzatore. Materiale: acciaio inox. Fissaggio: al pavimento.

Lavaocchi di emergenza, ideale per garantire la massima sicurezza dell'operatore in caso di contaminazione degli occhi dovuta a contatto con sostanze pericolose. Dotato di **azionamento manuale tramite leva** posta lateralmente. Costituito da una struttura con **tubatura e vaschetta in acciaio inox**. La vaschetta è completa di **due spruzzatori** muniti di appositi **cappucci antipolvere**. La base è predisposta per il **fissaggio al pavimento**.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza: 105 cm
- Uso: interno
- Azionamento manuale tramite leva
- Fissaggio: al pavimento
- Vaschetta in acciaio inox
- Tubazioni in acciaio inox
- Alimentazione: F1/2 "
- Evacuazione: F1 1/4"
- Flusso di lavaggio oculare (L/min): 11
- Peso (kg): 10
- Pittogrammi di pronto soccorso standardizzati inclusi
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a pavimento
- **Con Vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva

HOLITY.COM

Lavaocchi di sicurezza h641_15



Lavaocchi di sicurezza h641_15

Tipologia: Doppia
Fissaggio: a pavimento
Con Vaschetta: Si
Azionamento: a leva

HOLITY.COM