Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Lavastivali professionale h14233

Camera di decompressione in acciaio inox 820 x 1960 x 1180 mm, con pulizia delle suole e area asciugante per ridurre la diffusione dei liquidi.

La **camera di decompressione in acciaio inox con area di asciugatura** è progettata per la pulizia e la disinfezione delle suole delle calzature prima dell'accesso ad aree di produzione sensibili. Il sistema combina un trattamento meccanico e a umido con una zona dedicata all'assorbimento dell'umidità, contribuendo a ridurre la diffusione dei liquidi oltre l'area di pulizia.

La prima fase del trattamento avviene mediante **strisce di spazzole angolate brevettate**, che agiscono sulle suole delle scarpe. L'efficacia della pulizia può essere potenziata con l'aggiunta di disinfettanti e/o detergenti, mentre il livello del liquido presente nel vassoio di base in acciaio inox determina l'intensità dell'azione pulente.

La successiva **area di asciugatura** utilizza un tessuto non tessuto ultra-assorbente ad alte prestazioni, teso su una speciale griglia in acciaio inox. Le microfibre tessili intrecciate assorbono attivamente l'umidità residua dalle suole per capillarità, limitando il trasporto di liquidi nelle zone successive al passaggio.

La camera non richiede allacciamenti elettrici, idrici o fognari, può funzionare anche a secco ed è movimentabile mediante un apposito accessorio per transpallet.

Caratteristiche tecniche

- Tipologia: camera di decompressione per pulizia, disinfezione e asciugatura delle suole
- Materiale struttura: acciaio inox
- Dimensioni (L x P x A): 820 x 1960 x 1180 mm
- Peso: 135 kg
- Campo spazzole (larghezza x lunghezza): 660 x 960 mm
- Campo asciutto (larghezza x lunghezza): 660 x 960 mm
- Capacità del vassoio: 15 litri
- Sistema di pulizia: meccanico e a umido
- Elementi pulenti: strisce di spazzole angolate brevettate
- Trattamento chimico: mediante aggiunta di disinfettanti e/o detergenti
- Regolazione dell'intensità di pulizia: mediante livello del liquido detergente nel vassoio
- Vassoio di base: in acciaio inox
- Sistema di assorbimento: tessuto non tessuto ultra-assorbente ad alte prestazioni
- Supporto del tessuto assorbente: speciale griglia in acciaio inox
- Materiale assorbente: microfibre tessili intrecciate
- Principio di assorbimento: capillarità
- Funzione dell'area asciutta: assorbimento dell'umidità dalle suole e riduzione della diffusione dei liquidi
- Funzionamento: anche a secco

- Allacciamento elettrico: non necessario
- Allacciamento idrico: non necessario
- Collegamento alla rete fognaria: non necessario

Optional e accessori

- Sistema opzionale di asciugatura delle suole
- Accessorio per transpallet per la movimentazione

** Immagine puramente indicativa*

INFORMAZIONI

Lavastivali professionale h14233





Lavastivali professionale h14233