



Lettino per ginecologia h528_21

Lettino ginecologico professionale con regolazione elettrica di altezza e bacino, imbottitura differenziata e posizione Trendelenburg fino a 30°.

Il **lettino per visite ginecologiche h528_21** è una soluzione professionale progettata per studi medici e reparti ospedalieri che richiedono massima versatilità e comfort operativo. La struttura consente di adattare l'assetto del paziente con estrema precisione: la **sezione pelvica e l'altezza sono regolate elettronicamente** tramite comandi a pedale, permettendo all'operatore di mantenere le mani libere. Lo schienale è invece gestito manualmente attraverso una fluida molla a gas. Particolare attenzione è stata posta all'ergonomia della seduta, dotata di un'imbottitura a spessore variabile che integra un supporto per il capo, eliminando la necessità di cuscini aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche

- **Regolazione altezza:** da 65 a 116 cm mediante attuatore elettrico a pedale.
- **Sezione pelvica:** elevabile elettronicamente fino a +30°.
- **Schienale:** inclinabile manualmente con molla a gas fino a +54°.
- **Posizione Trendelenburg:** raggiungibile a 30°.
- **Dimensioni:** larghezza 58 cm, lunghezza totale 115 cm (schienale 80 cm, seduta 35 cm).
- **Struttura:** telaio in acciaio laccato RAL 7035 con base antigraffio e piedini livellanti.
- **Imbottitura:** schiuma ad alta densità con spessore variabile (85-135 mm) e rivestimento in similpelle.
- **Portata massima:** 200 kg.
- **Dotazione inclusa:** 2 binari chirurgici laterali, 2 supporti per colposcopio, vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox (30x20x6.5 cm), presa Schuko integrata e portarotolo posteriore.

Optional disponibili:

- Coppia di reggi cosce professionali.
- Coppia di braccioli imbottiti.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1150.000000
- **Profondità in millimetri** 580.000000
- **Altezza in millimetri** 650.000000
- **tipologia altezza** variabile
- **portata** 200 kg



Lettino per ginecologia h528_21

Tipologia_altezza: variabile

Portata: 200 kg

Lunghezza in millimetri: 1150 mm

Profondità in millimetri: 580 mm

Altezza in millimetri: 650 mm