



HOLITY.COM

## Lettino visita con bilancia h634\_16

Lettino medico in acciaio e ecopelle (194,5x68 cm) con sistema di pesatura integrato e Trendelenburg, specifico per pazienti bariatrici e reparti.

Questo **lettino per visite mediche** è una postazione diagnostica avanzata progettata per l'uso intensivo in ambito ospedaliero, clinico e ambulatoriale. La caratteristica distintiva è il **sistema di pesatura elettronico integrato**, che permette di rilevare il peso del paziente mentre resta comodamente disteso, minimizzando gli sforzi per il personale sanitario e i rischi per i pazienti con mobilità ridotta. La struttura in acciaio verniciato è dimensionata per resistere a carichi elevati, garantendo stabilità e sicurezza anche nel trattamento di pazienti bariatrici.

## Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L 194,5 x P 68 x H 56/86 cm
- **Struttura:** Acciaio verniciato bianco ad alta resistenza
- **Portata massima:** 200 kg
- **Regolazione altezza:** Elettrica tramite motori a bassa tensione (24 V) e pulsantiera con chiave di inibizione
- **Movimentazione Trendelenburg:** Posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inverso tramite colonne telescopiche motorizzate
- **Schienale:** Regolabile da 0° a 70° con attuatore a gas e sistema di sblocco rapido RCP per emergenze
- **Rivestimento:** Ecopelle classe 1IM, antibatterica, antimicotica e facilmente igienizzabile
- **Mobilità:** 4 ruote girevoli antistatiche (diametro 150 mm) con sistema frenante centralizzato e direzionale tramite pedali bilaterali
- **Alimentazione:** Multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz con cavo schuko
- **Sicurezza e isolamento:** Grado di protezione IP44; conforme alla Direttiva 93/42/CEE

## Specifiche sistema di pesatura

- **Display:** Box visore inossidabile LCD (22 x 16 x h5 cm) con tastiera a 25 tasti
- **Precisione:** Divisione minima di 20 g (fino a 60 kg), 50 g (fino a 150 kg) e 100 g (fino a 200 kg)
- **Celle di carico:** In acciaio inossidabile con capacità complessiva di 1000 kg e sovraccarico fino a 2000 kg
- **Connettività:** Interfaccia RS232 o LAN 10/100 per integrazione con software gestionali ospedalieri
- **Funzioni:** Sottrazione tara automatica/manuale, funzione anti-blackout per salvataggio dati, monitoraggio calo peso e countdown
- **Autonomia:** Batteria di emergenza esterna autoricaricabile da 6 V (circa 24 ore di autonomia)

## Optional disponibili su richiesta

- Asta porta flebo
- Porta rotolo
- Schienale motorizzato
- Foro facciale
- Braccioli
- Colorazioni del rivestimento personalizzate

*Immagine puramente indicativa*

## INFORMAZIONI

- **punti di forza lettini visita** altezza regolabile elettronicamente
- **Tipologia** Altezza regolabile
- **materiale lettini visita** metallo
- **Altezza in millimetri** 860.000000
- **Lunghezza in millimetri** 1945.000000
- **Profondità in millimetri** 680.000000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM





HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Letino visita con bilancia h634\_16

Tipologia: Altezza regolabile  
Materiale lettini visita: metallo  
Altezza in millimetri: 860 mm  
Lunghezza in millimetri: 1945 mm  
Profondità in millimetri: 680 mm  
Punti di forza lettini visita: elettrico