



Letto da degenza elettrico Termigea a tre snodi h23082

Letto da degenza a movimentazione elettrica elevabile in altezza ideale per case di riposo e strutture ospedaliere.

La soluzione più confortevole e funzionale per i pazienti di case di riposo, cliniche o per disabili costretti a letto.

Il letto da degenza h23082 è a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 75° e poggia gambe inclinabile fino a 40°. La struttura è in tubolare di acciaio verniciato, il piano rete con doghe in legno ed è montato su quattro ruote piroettanti da mm 125 di diametro, tutte con bloccaggio. La testiera, la pediera e le sponde sono in laminato di legno.

Il piano si può muovere verticalmente da un'altezza minima di 30 cm ad un'altezza massima di 80 cm.

Il sostegno per alzarsi dal letto è compreso

Caratteristiche

- Dimensioni esterne: cm. 205x102x75/125 altezza
- Dimensioni rete: cm. 191x90x30/80 altezza da terra alla rete
- Peso: kg. 94
- Peso massimo sopportato: kg. 170
- Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103 RDM: 1219866

Il letto viene fornito smontato, installato su un dispositivo di trasporto. E' composto da due estremità (testata e pediera), da un piano rete diviso al centro; quattro sponde laterali e un alza-malati con maniglia triangolare

*immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2160.0000
- **Profondità in millimetri** 1020.0000
- **Altezza in millimetri** 1300.0000
- **Garanzia** 2 anni



Letto da degenza elettrico Termigea a tre snodi h23082

Letto da degenza elettrico Termigea a tre snodi h23082

: elettrico

: Si

Garanzia: 2 anni

Lunghezza in millimetri: 2160 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Altezza in millimetri: 1300 mm

