



Letto da degenza elettrico base elevabile h230_126

Letto degenza elettrico per ospedali ed RSA. Base elevabile. Movimentazione Trendelenburg e anti-trendelenburg.

Il letto da degenza elettrico è munito di centralina che consente il sollevamento di spalle e gambe assicurando massimo comfort all'utilizzatore. Questo modello permette di inclinare lo schienale fino a 75° e il poggiatesta fino a 40°. È, inoltre, munito di una pulsantiera tramite cui è possibile attivare il movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12°. Il piano a doghe in ferro è elevabile da un minimo di circa 20 cm ad un massimo di circa 80 cm (altezza da considerarsi da terra a sotto la rete). La struttura di base è realizzata in tubolare di acciaio verniciato ed è completa di testiera e pediera in legno, sponde di contenimento in alluminio effetto legno e sostegno per alzarsi dal letto. Le ruote di base sono piroettanti con sistema di bloccaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 216 x P.102 x h. 69 - 125 cm
- Dimensioni rete: L. 200 x P. 80 x h. 20 - 80 cm (altezza da terra a sotto la rete)
- Peso: 110 kg
- Peso massimo sopportato: 170 kg
- Struttura in acciaio verniciato
- Piano a doghe in ferro
- Testiera e pediera in legno
- Sponde di contenimento in alluminio effetto legno
- 4 ruote piroettanti con bloccaggio
- Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12°
- Pulsantiera
- Sostegno per alzarsi dal letto
- Funzionamento elettrico
- Certificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico

- ruote Si
- Lunghezza in millimetri 2160.0000
- Profondità in millimetri 1020.0000
- Altezza in millimetri 1250.0000



Letto da degenza elettrico base elevabile h230_126



Letto da degenza elettrico base elevabile h230_126

: elettrico

: Si

Lunghezza in millimetri: 2160 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Altezza in millimetri: 1250 mm

