



Letto da degenza elettrico h. variabile h937_16

Letto per camere degenza con ruote. Movimentazione elettrica. Altezza variabile. Dimensioni: L. 214 x P. 101 x h. 35 - 75.5 cm.

Questo **letto da degenza** è ideale per ospedali, cliniche e RSA, progettato per offrire comfort e funzionalità. Con un **piano rete a tre snodi e quattro sezioni**, misura **90x200 cm** ed è completamente motorizzato, permettendo una **movimentazione elettrica** totale per la regolazione della **sezione alzatasta e gambe** tramite motori elettrici da 24V DC. La **sezione piedi** è **regolabile a cremagliera**, mentre la **sezione bacino** rimane **fissa**. Il **telaio della rete** è realizzato in **acciaio con profili rettangolari** per la struttura portante esterna e ovali per le **sezioni mobili**, con **doghe di acciaio e guide reggimaterasso fisse**. Le **spalle** sono costruite con una **struttura in acciaio verniciato** e rivestite in **legno monoblocco con finitura faggio naturale e bordi laterali in legno massello**, dotate di **guide** incorporate per l'inserimento delle sponde laterali. Le **gambe**, integrate nelle spalliere, sono equipaggiate con **quattro ruote girevoli da 125 mm**, ciascuna dotata di **freno indipendente** per garantire la stabilità. L'**altezza del letto** è **variabile e regolabile** tramite due motori elettrici indipendenti. Il letto offre inoltre le funzionalità **Trendelenburg e anti-Trendelenburg**, con inclinazioni fino a 12° e -12°, gestite dalla **pulsantiera**. Le **sponde a scorrimento verticale** con **finitura in faggio naturale** sono fissate alle testate. **Tasti blocco/sblocco** superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde. La **struttura** è verniciata con polveri epossidiche su superficie sabbiata, con una **finitura in grigio**, garantendo una lunga durabilità. Il letto è fornito di un'**asta sollevamalato con triangolo e cinghia in nylon regolabile** per un'assistenza ottimale al paziente.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza totale estern: 214 cm
- Larghezza totale esterna: 101 cm
- Peso massimo paziente: 135 kg
- Carico di lavoro sicuro: 170 kg
- Peso totale: 93 kg
- Lunghezza interna (rete): 200 cm
- Larghezza interna (rete): 88 cm
- Altezza rete/terra: 35 - 75,5 cm
- Altezza testale: 51 cm
- Diametro ruote: 10,5 cm
- Tensione nominale attuatore: 24 V
- Tensione di alimentazione: 230 V, 50Hz
- Potenza attiva assorbita: 100 W
- Funzionamento intermittente: 2-18
- Classe di isolamento: Classe II
- Grado di protezione IP X4
- Letto a 3 snodi e 4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale
- Dimensioni piano rete: 90x200 cm
- Telaio rete in acciaio con profili rettangolari per la struttura esterna e ovali per le sezioni mobili
- Piano rete in doghe di acciaio con guide reggimaterasso non asportabili
- Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo
- Sezione alzatasta e gambe regolabili tramite due motori elettrici 24V DC e pulsantiera
- Sezione piedi regolabile a cremagliera
- Sezione bacino fissa
- Spalle con struttura interna in acciaio verniciato, rivestimento in legno con finitura faggio naturale
- Gambe integrate nelle spalliere
- 4 ruote girevoli da 125 mm, ciascuna dotata di freno indipendente
- Altezza variabile regolabile tramite due motori elettrici indipendenti
- Funzioni Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12° gestibili con la pulsantiera
- Sponde a scorrimento verticale con finitura in faggio, fissate alle testate con blocco/sblocco superiore e inferiore
- Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbiata, colore grigio
- Dotazione: asta sollevamalato con triangolo e cinghia in nylon regolabile

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2140.0000
- **Profondità in millimetri** 1010.0000
- **punti di forza** con sponde



Letto da degenza elettrico h. variabile h937_16



Letto da degenza elettrico h. variabile h937_16

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

Lunghezza in millimetri: 2140 mm

Profondità in millimetri: 1010 mm

Altezza in millimetri: mm

Punti di forza: con sponde

