



Letto da degenza elettrico h30912

Letto motorizzato da degenza ad altezza variabile con fondo a 4 sezioni realizzato in rete a maglia rettangolare elettrosaldata. Piano rete regolabile da 32 a 42 cm da terra.

Letto ospedaliero ad altezza variabile ideale anziani e disabili; adatto per cliniche, ospedali, case di cura e case di riposo. Struttura robusta con telaio in profilati d'acciaio verniciato a polveri epossidiche completa di fondo a 4 sezioni realizzato in rete a maglia rettangolare elettrosaldata diam.6 mm a sezione rettangolare 10x5 cm e rinforzata.

Testiera con inclinazione variabile fino a 85° a mezzo attuatore elettrico con telecomando a pulsantiera e parte sedile inclinabile fino a 35° con barre di collegamento a seguire dalla parte poggia gambe.

Il letto da degenza per disabili dispone di centralina a regolazione in corrente continua 24 V collegati da cavo spiralato con presa corrente a parete, con sistema di inibizione della corrente di alimentazione in caso di guasto e corto circuito. La batteria a tampone consente di azzerare gli angoli d'inclinazione in caso di mancanza di energia elettrica.

L'ausilio soddisfa tutti i requisiti delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE essendo conforme alle Norme Armonizzate UNI EN 12182, EN 1970

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio verniciato a polveri
- Colore: grigio chiaro RAL 7044
- 4 sezioni realizzate in rete a maglia rettangolare elettrosaldate Ø 6 mm a sezione rettangolare 10x5 cm e rinforzata
- Piano rete regolabile da 32 a 42 cm da terra
- Sistema variazione altezza di cm 42 e/o base inserita nei testate che sono a scorrimento verticale
- Zona appoggio sacrale fissa
- Piedini in plastica alle basi
- Grado di protezione: IP56 secondo la norma CEI EN 60601-1 e CEI EN 60601-2.
- Portata parte superiore: 175 Kg
- Portata parte inferiore (base): 235 Kg
- Peso: circa 80 Kg
- Sponde non incluse
- Conforme CE

Optional sponde:

- sponde in massello di legno verniciato al naturale con bordi arrotondati complete di attacchi e pattini di scorrimento in plastica alle due estremità per l'inserimento sulle testate

Optional ruote

- Set 4 ruote da 125, due con freno per gambe letto

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'ausilio sono ipoallergenici, biocompatibili e atossici.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno