



Letto degenza per ospedale 4 sezioni elettrico h937_19

Letto camere degenza elettrico, 4 sezioni. 4 ruote con freno indipendente. Piano rete: 890x1990 mm.

Il letto degenza a tre snodi con quattro sezioni regolabili tramite motore elettrico è progettato per garantire il massimo comfort e funzionalità in ospedali, cliniche e RSA. La struttura portante del telaio, realizzata in acciaio a sezione rettangolare, offre grande robustezza e stabilità. Il piano rete è costituito da un tondino di acciaio a maglie rettangolari da 100x50 mm, saldato al telaio mobile, per assicurare una superficie di appoggio rigida e sicura. Il letto è dotato di due supporti integrati per l'asta sollevamalato e l'asta portaflebo, rendendo il supporto al paziente semplice ed efficace. Le quattro sezioni del piano rete includono una sezione alzatesta e una sezione gambe, entrambe regolabili elettricamente tramite un motore da 24V DC controllato da una pulsantiera libera. La sezione piedi si adatta automaticamente ai movimenti della sezione gambe, mentre la sezione bacino rimane fissa per offrire un supporto costante. Le spalle del letto, con testiera e pediera portanti, sono smontabili e realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda, dotate di pannelli in melaminico nobilitato dallo spessore di 12 mm e rifiniti in bianco. La finitura del letto prevede una verniciatura epossidica applicata a forno a 200°C, garantendo resistenza e durata nel tempo. Le quattro ruote indipendenti, ciascuna dotata di freno, consentono una movimentazione facile e sicura del letto all'interno delle strutture sanitarie.

Caratteristiche tecniche:

- Piano rete: 890x1990
- Altezza piano rete: 470 mm
- Altezza testiera - pediera: 460 mm
- Ingombro max: 2060x910 mm
- Sezione alzatesta: 750x785 mm
- Sezione bacino: 890x305 mm
- Sezione gambe: 785x410 mm
- Sezione piedi: 785x400 mm
- Carico di lavoro sicuro: 170 kg
- Peso max paziente: 135 kg
- Peso del letto: 38 kg
- Peso lordo letto: 45 kg
- Snodi e sezioni: letto a 3 snodi e 4 sezioni regolabili tramite motore elettrico 24V DC
- Telaio: struttura portante perimetrale esterna in profili di acciaio a sezione rettangolare
- Telaio sezioni mobili: in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati
- Piano rete: rete rigida in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm, saldata al telaio mobile
- Sezioni regolabili: sezione alzatesta e sezione gambe regolabili elettricamente, sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe, sezione bacino fissa
- Supporti integrati: due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo
- Spalle: testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm con pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 12 mm
- Finitura: verniciatura a forno con polveri epossidiche a 200°C, colore bianco
- Ruote: 4 ruote indipendenti con freno

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2060.0000
- **Profondità in millimetri** 910.0000



Letto degenza per ospedale 4 sezioni elettrico h937_19

Letto degenza per ospedale 4 sezioni elettrico h937_19

Tipologia: elettrico
Ruote: Si
Lunghezza in millimetri: 2060 mm
Profondità in millimetri: 910 mm
Altezza in millimetri: mm

