



letto degenza domiciliare con regolazione elettrica h562_12

Letto per degenza domestica con regolazione elettronica. 3 snodi e 4 sezioni.

Il letto da degenza domestica è predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo, che non sono inclusi nella fornitura. Sezione testa, gambe e piedi regolabile a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate e pannello in polipropilene. Il dispositivo medico si compone di un piano rete, di pediera e testiera di supporto e di un sistema motorizzato di movimentazione delle sezioni mobili.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio verniciato
- Portata: 135 Kg
- Massimo carico di lavoro: 170 Kg
- Dimensioni: L.2040xP.900xh.955 mm
- Altezza rete dal pavimento: 320/500 mm
- Dimensioni piano rete: 1990x895 mm
- Inclinazione sezione mobile testa: 0° - 60°
- Inclinazione sezione mobile gambe: 0° - 34°
- Altezza sezione gambe/piedi: 220 mm
- Tensione di alimentazione: 100 -240 Vac
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento max: 315 A
- Tensione del gruppo motore: 24 Vdc
- Tensione di uscita dal gruppo motore: 24 – 29
- Batteria tampone per abbassamento di emergenza: 9 Vdc

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** no
- **Lunghezza in millimetri** 2040.0000
- **Profondità in millimetri** 900.0000
- **Altezza in millimetri** 955.0000

letto degenza domiciliare con regolazione elettrica h562_12

letto degenza domiciliare con regolazione elettrica h562_12

Tipologia: elettrico

Ruote: no

Lunghezza in millimetri: 2040 mm

Profondità in millimetri: 900 mm

Altezza in millimetri: 955 mm

