



Letto degenza elettrico con doghe in legno h562_20

Letto degenza in legno elettrico ad altezza variabile. Con sponde. Portata: 135 kg. Ingombro massimo: 2165 x 1020 mm.

Letto per degenza completamente elettrico dotato di piano rete a 4 sezioni, che si articolano indipendentemente o solidamente, consentendo ai pazienti di assumere posizioni da sdraiati a seduti. La struttura è realizzata in acciaio verniciato con doghe in legno e pannelli in legno. Munito di sponde laterali regolabili in altezza, progettate per proteggere il degente da eventuali cadute, garantendo massima sicurezza. Sono presenti su entrambi i lati e possono essere anche abbassate in caso di mancato utilizzo. Inclusa pulsantiera per attivazioni delle diverse funzioni e 2 attuatori per funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg. Il piano rete è regolabile in altezza ed è munito di blocchi ferma materasso (materasso non incluso). Parti dello schienale e delle gambe sono regolabili elettricamente. La zona piedi è regolabile tramite cremagliera. Munito di n. 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento per lo spostamento del dispositivo in totale sicurezza. In caso di assenza di alimentazione elettrica è possibile riportare il letto in posizione di riposo grazie alla presenza di batteria tampone antiblackout.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: elettrico
- Materiali: acciaio verniciato e legno
- Letto a 3 snodi 4 sezioni
- Sponde laterali regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale della zona piedi tramite cremagliera
- Piano rete regolabile in altezza
- Asta solleva malato
- 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Pulsantiera
- Batteria tampone antiblackout
- Doghe in legno
- Ingombro massimo: 2165 x 1020 mm
- Peso: 90 kg
- Portata massima: 135 kg
- Massimo carico di lavoro: 180 kg

- Dimensioni piano rete: 1900 x 900 mm
- Altezza rete dal pavimento: min 390 max.790 mm
- Altezza testiera/pediera (dal piano rete): 465 mm
- Distanza interna tra pediera e testiera: 2025 mm
- Distanza interna tra sponde laterali: 955 mm
- Dimensioni sezione testa: 800 x 740 mm
- Dimensione sezione fissa bacino: 900 x 205 mm
- Dimensioni sezione gambe: 800 x 300 mm
- Dimensioni sezione piedi: 800 x 460 mm
- Inclinazione massima sezione mobile schiena: 70°
- Inclinazione massima sezione mobile gambe: 35°
- Inclinazione massima sezione mobile piedi: 24°
- Altezza massima sezione mobile gambe dal piano rete: 205 mm
- Peso piano rete: 38 kg
- Peso 1 coppia sponde in legno: 4,4 kg
- Peso asta alza malati: 3,2 kg
- Inclinazione massima letto: $\pm 11^\circ$

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2165.0000
- **Profondità in millimetri** 1020.0000
- **Altezza in millimetri** 790.0000
- **punti di forza** con sponde



Letto degenza elettrico con doghe in legno h562_20

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Lunghezza in millimetri: 2165 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Altezza in millimetri: 790 mm

Punti di forza: con sponde