



Letto degenza movimentazione elettrica h937_15

Letto degenza elettrico con movimentazione verticale del piano rete tra 40 cm e 82 cm. Piano rete: 90x200 cm.

Il **letto degenza a 3 snodi e 4 sezioni** offre una soluzione confortevole e versatile per ospedali, cliniche e RSA. Il **piano rete**, con **dimensioni di 90x200 cm**, è realizzato in **doghe di acciaio**, garantendo robustezza e stabilità, mentre il **telaio** è costruito con **profili di acciaio rettangolari e sezioni mobili in tubo ovale**. La **movimentazione elettrica totale** permette di **regolare la sezione alzatasta e la sezione gambe** tramite **due motori elettrici da 24V DC**, azionabili con una **pulsantiera retroilluminata**, mentre la **sezione piedi** è regolabile con un **sistema a cremagliera**. **Sezione bacino fissa**. L'**altezza variabile del piano rete**, da 40 a 82 cm, è ottenuta grazie a **due motori elettrici indipendenti** inseriti nei pannelli delle testate. Il letto offre anche **movimenti Trendelenburg e anti-Trendelenburg** fino a $\pm 12^\circ$, regolabili dalla stessa pulsantiera. Le **sponde a scorrimento verticale**, con **finitura in faggio naturale**, sono facilmente **sbloccabili** tramite un tasto sulla testiera. Le **spalle** del letto presentano una **struttura interna in acciaio verniciato** e una **copertura in legno** con bordo superiore in legno massello, completate da **guide incorporate** per l'inserimento delle sponde laterali. Il sistema di gambe è integrato nelle spalliere e dotato di **quattro ruote girevoli da 100 mm**, ognuna con freno **indipendente**, per facilitare il movimento del letto. La finitura è in **beige**, realizzata con verniciatura a polveri epossidiche a 200°C, conferendo resistenza e durata nel tempo. Completa la dotazione l'**asta sollevamalo con triangolo e cinghia in nylon regolabile**.

Caratteristiche tecniche:

- Piano rete: 90x200 cm
- Altezza piano rete variabile da 40 cm a 82 cm
- Tensione nominale attuatore: 24 V
- Tensione di alimentazione: 230 V, 50Hz
- Potenza attiva assorbita: 100 W
- Funzionamento intermittente: 2-18
- Classe di isolamento: Classe II
- Grado di protezione IP X4
- Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale
- Telaio rete con struttura perimetrale esterna in acciaio a sezione rettangolare
- Sezioni mobili realizzate in tubo di acciaio a sezione ovale
- Piano rete in doghe di acciaio con guide reggimaterasso
- Due supporti per asta sollevamalo e asta porta flebo
- Sezione alzatasta e gambe regolabili con motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata
- Sezione piedi regolabile a cremagliera
- Sezione bacino fissa
- Altezza variabile da 40 a 82 cm regolabile con motori elettrici indipendenti
- Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12°
- Sponde a scorrimento verticale in legno con finitura faggio naturale, fissate alle testate e sbloccabili tramite tasto sulla testiera
- Spalle con struttura interna in acciaio verniciato, copertura in legno finitura faggio con bordo massello e guide per sponde laterali
- Gambe integrate nelle spalliere
- 4 ruote girevoli Ø100 mm, ciascuna dotata di freno indipendente
- Finitura in beige con verniciatura a polveri epossidiche a 200°C
- Dotazione: asta sollevamalo con triangolo e cinghia in nylon regolabile

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2150.0000
- **Profondità in millimetri** 1020.0000
- **punti di forza** con sponde



Letto degenza movimentazione elettrica h937_15

Letto degenza movimentazione elettrica h937_15

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

Lunghezza in millimetri: 2150 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Altezza in millimetri: mm

Punti di forza: con sponde

