



Letto degenza ospedaliero regolabile manualmente h937_22

Letto per degenza 3 snodi 4 sezioni, regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti. Dimensioni: L. 2060 x P. 910 x h. piano rete 470 mm.

Questo letto degenza è progettato per garantire comfort e funzionalità nelle strutture sanitarie come ospedali, cliniche e RSA. Dotato di tre snodi e quattro sezioni regolabili, il letto permette un controllo indipendente delle posizioni tramite due manovelle pieghevoli e rientranti, che azionano spintori a vite con frizione di finecorsa per l'alzatesta e le gambe, mentre la sezione piedi si regola automaticamente in sincronia con le gambe. La sezione bacino è fissa. La struttura robusta è costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare, con spigoli arrotondati e una rete rigida in acciaio a maglie saldate al telaio, garantendo stabilità e sicurezza. Testiera/pediera smontabili e realizzate in acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm, sono dotate di pannelli asportabili in melaminico nobilitato, di colore bianco, per una facile manutenzione. La finitura in polveri epossidiche cotte a 200°C assicura una verniciatura resistente e duratura, mantenendo l'aspetto igienico e pulito nel tempo. Il letto è inoltre equipaggiato con 2 supporti per l'asta sollevamalato e l'asta portaflebo, rendendolo un'opzione versatile e completa per l'assistenza sanitaria.

Caratteristiche tecniche:

- Piano rete: 890x1990
- Altezza piano rete: 470 mm
- Altezza testiera - pediera: 460 mm
- Ingombro max: 2060x910 mm
- Sezione alzatesta: 750X785 mm
- Sezione bacino: 890X305 mm
- Sezione gambe: 785X410 mm
- Sezione piedi: 785X400 mm
- Carico di lavoro sicuro: 170 kg
- Peso max paziente: 135 kg
- Peso del letto: 36 kg
- Peso lordo letto: 39 kg
- Letto a 3 snodi e 4 sezioni regolabili tramite due manovelle indipendenti
- Struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare
- Telaio delle sezioni mobili in acciaio a sezione rettangolare con spigoli arrotondati
- Rete rigida in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm, saldata al telaio mobile
- Dotato di supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo
- Piano rete a 4 sezioni, con alzatesta e sezione gambe regolabili tramite spintori a vite indipendenti
- Manovelle pieghevoli e rientranti con frizione di finecorsa
- Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe
- Sezione bacino fissa
- Testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm con puntali in plastica
- Pannelli asportabili in melaminico nobilitato, spessore 12 mm, colore bianco
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a 200°C, colore bianco

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **tipologia** manuale
- **ruote** no
- **Lunghezza in millimetri** 2060.0000
- **Profondità in millimetri** 910.0000

HOLITY.COM

Letto degenza ospedaliero regolabile manualmente h937_22

**Letto degenza ospedaliero
regolabile manualmente h937_22**

Tipologia: manuale

Ruote: no

Lunghezza in millimetri: 2060 mm

Profondità in millimetri: 910 mm

Altezza in millimetri: mm



HOLITY.COM