



Letto elettrico per camere degenza h937_17

Letto arredo degenza elettrico. 3 snodi e 4 sezioni. Dimensioni: L. 214 x P. 101 x h. 35 - 75,5 cm.

Letto degenza per ospedali, cliniche e RSA progettato per garantire comfort e funzionalità ottimali sia per il paziente che per l'operatore sanitario. Dotato di **tre snodi e quattro sezioni**, offre una **movimentazione elettrica totale** con **altezza variabile del piano rete** tramite **due motori elettrici indipendenti**. La **struttura del piano rete**, di dimensioni **90x200 cm**, è costruita in **acciaio** con **sezioni mobili in tubo a sezione ovale**, mentre il **piano rete** è costituito da **doghe in acciaio** con **guide reggimaterasso integrate**. La **sezione alzatasta** e la **sezione gambe** sono **regolabili elettricamente** tramite **pulsantiera**, mentre la **sezione piedi** è **regolabile a cremagliera** e la **sezione bacino** rimane **fissa**. Il letto è dotato di **supporti per l'asta sollevamalato** e per l'**asta porta flebo**, oltre a **sponde laterali a scorrimento verticale**, realizzate in **legno con finitura faggio naturale**, con tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde. Le **spalle** del letto presentano una **struttura interna in acciaio verniciato**, **rivestite in legno con finitura faggio**. Le **gambe**, integrate nelle spalliere, sono dotate di **quattro ruote girevoli da 125 mm**, ciascuna **con freno indipendente**. Il movimento **Trendelenburg** fino a 12° e **anti-Trendelenburg** fino a -12° è gestibile tramite pulsantiera. La **finitura** del letto è in vernice epossidica **grigia** applicata su superficie sabbiata, garantendo resistenza e durabilità. Il letto viene fornito con asta sollevamalato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza totale estern: 214 cm
- Larghezza totale esterna: 101 cm
- Peso massimo paziente: 135 kg
- Carico di lavoro sicuro: 170 kg
- Peso totale: 92 kg
- Lunghezza interna (rete): 200 cm
- Larghezza interna (rete): 88 cm
- Altezza rete/terra: 35 - 75,5 cm
- Altezza testale: 51 cm
- Diametro ruote: 10,5 cm
- Tensione nominale attuatore: 24 V
- Tensione di alimentazione: 230 V, 50Hz
- Potenza attiva assorbita: 100 W
- Funzionamento intermittente: 2-18
- Classe di isolamento: Classe II
- Grado di protezione IP 54
- 3 snodi, 4 sezioni
- Movimentazione elettrica totale
- Piano rete 90x200 cm
- Altezza variabile piano rete tramite due motori elettrici indipendenti
- Telaio rete in profili di acciaio a sezione rettangolare, sezioni mobili in tubo d'acciaio a sezione ovale
- Piano rete in doghe d'acciaio con guide reggimaterasso non asportabili
- Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili elettricamente tramite motori 24V DC e pulsantiera
- Sezione piedi regolabile a cremagliera
- Sezione bacino fissa
- Spalle con struttura interna in acciaio verniciato, rivestimento in monoblocco di legno con finitura faggio naturale e bordi in legno massello
- Guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali
- Gambe integrate nelle spalliere
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm, dotate di freno indipendente
- Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12°, controllabile da pulsantiera
- Sponde a scorrimento verticale con finitura faggio naturale, fissate con dispositivi di scorrimento
- Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione sponde

- Verniciatura epossidica su superficie sabbiata, colore grigio
- Dotazione: asta sollevamaterasso con triangolo e cinghia in nylon regolabile

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2140.0000
- **Profondità in millimetri** 1010.0000



Letto elettrico per camere degenza h937_17



Letto elettrico per
camere degenza h937_17

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

Lunghezza in millimetri: 2140 mm

Profondità in millimetri: 1010 mm

Altezza in millimetri: mm

