Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Letto per clinica h634_52

Letto per ospedale con telaio in acciaio inox. Altezza regolabile mediante colonne motorizzate. Dimensioni: L.202 x P.88.8 x h.95+30/40 cm.

Letto per arredo camere di ospedali, cliniche e case di cura. Costruito in modo da facilitarne l'utilizzo e le operazioni di pulizia. Costituito da un **telaio in acciaio inox** verniciato e **piano diviso in 4 sezioni** con termoformati in ABS asportabili e lavabili. Base provvista di **4 ruote antitraccia** e **dispositivo frenante su due assi con sistema direzionale**. **Sezione schienale, sezione femorale ed altezza motorizzate**. **Sezione gambale servo assistita da molle a gas** sincrona al movimento della sezione femorale. Estremità testa/piedi provviste di **spalle in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile**. Laterali predisposti per l'inserimento di sponde (vedi optional). Possibilità di raggiungimento delle **posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inverso** e sblocco rapido dello schienale mediante apposita leva di rilascio, per la **manovra di emergenza RCP.**

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 202 cm
- Profondità: 88.8 cm
- Altezza variabile: 95+30/40 cm
- Telaio in acciaio inox
- Piano rete 4 sezioni tripla articolazione con termoformati in ABS asportabili e lavabili
- Sezione schienale motorizzata 0-70°
- Sezione femorale motorizzata 0-25°
- Sezione gambale servo assistita da molle a gas sincrona al movimento della sezione femorale 0-35° (circa)
- Altezza variabile tramite colonne motorizzate
- Trendelenburg e Trendelenburg inverso
- Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP
- Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed anticesoiamento
- Alimentazione di emergenza tramite batterie ricaricabili. Durata 10 cicli circa
- Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti
- Nodo equipotenziale
- Spalle in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile
- Predisposizione per coppia sponde laterali a compasso *(sponde non incluse, vedi optional)*
- 4 paracolpi perimetrali
- Avvolgicavo
- Dispositivo frenante su due assi con sistema direzionale e ruote antitraccia di diametro 150 mm. Azionamento tramite pedali bilaterali anteroposteriori
- Pulsantiera 10 tasti con cavo spiralato da 3,5 m e chiave per inibizione dei comandi
- Optional: coppia di sponde laterali a compasso

N.B: in caso di aggiunta delle sponde laterali, le dimensioni possono subire delle variazioni

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 2020.0000
- **Profondità in millimetri** 888.0000

- **Altezza in millimetri** 950.0000

Letto per clinica h634_52

Letto per clinica h634_52

Lunghezza in millimetri: 2020 mm
Profondità in millimetri: 888 mm
Altezza in millimetri: 950 mm