



Letto per degenti elettrico h937_14

Letto degenza a 3 snodi/4 sezioni. Altezza variabile. Movimentazione elettrica totale. Piano rete: 90x200 cm.

Il letto **degenza a 3 snodi e 4 sezioni** rappresenta un connubio perfetto tra **funzionalità e comfort**, progettato per garantire il massimo supporto ai pazienti. Con misure del **pianorete di 90x200 cm**, la sua **struttura portante esterna** è realizzata in **profili di acciaio a sezione rettangolare**, mentre il **telaio delle sezioni mobili** è in **tubo di acciaio a sezione ovale**. Il **piano rete** è composto da **doghe di legno** che assicurano una perfetta distribuzione del peso, supportato da **guide reggimaterasso**. La **movimentazione elettrica totale**, gestita tramite **due motori da 24V DC** e una pratica **pulsantiera**, consente la **regolazione dell'alzatesta e della sezione gambe**, garantendo un'adeguata personalizzazione della posizione del paziente. Inoltre, la **sezione piedi** presenta una **regolazione a cremagliera**, mentre la **sezione bacino** rimane **fissa** per stabilità. Le **spalle**, con una **struttura interna in tubo di acciaio verniciato** e **copertura in legno con finitura faggio naturale**, sono dotate di **guide incorporate** per l'inserimento di sponde laterali. Le **gambe del letto**, integrate nelle spalliere e dotate di **quattro ruote girevoli con freno indipendente**, offrono una mobilità ottimale, consentendo di spostare facilmente il letto. La **regolazione dell'altezza piano rete**, compresa tra i 43 e gli 86 cm, è facilitata da due motori elettrici posizionati nei pannelli delle testate. Inoltre, il letto è equipaggiato con un **movimento Trendelenburg** fino a 12° e **anti-Trendelenburg** fino a -12°, facilmente controllabile dalla pulsantiera. Le **sponde a scorrimento verticale**, fissate alle testate, sono abbassabili e rimovibili tramite **tasti per il blocco e lo sblocco**, garantendo sicurezza e praticità. Infine, la finitura con verniciatura a polveri epossidiche su superficie sabbiata di **colore grigio** conferisce un aspetto elegante e resistente, mentre la dotazione include un' **asta sollevamalato con triangolo e cinghia in nylon regolabile**, per un'assistenza ancora più efficace.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza totale estern: 215 cm
- Larghezza totale esterna: 102 cm
- Lunghezza interna (rete): 190 cm
- Larghezza interna (rete): 88 cm
- Altezza rete/terra: 43 - 86 cm
- Altezza testale: 50 cm
- Diametro ruote: 12,5 cm
- Tensione nominale attuatore: 24 V
- Tensione di alimentazione: 230 V, 50Hz
- Potenza attiva assorbita: 100 W
- Funzionamento intermittente: 2-18
- Classe di isolamento: Classe II
- Grado di protezione IP X4
- Letto a 3 snodi e 4 sezioni con altezza variabile e movimentazione elettrica totale
- Misure pianorete: 90x200 cm
- Telaio rete con struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare e telaio delle sezioni mobili in tubo di acciaio a sezione ovale
- Piano rete in doghe di legno con guide reggimaterasso
- Sezioni alzatesta e gambe regolabili tramite due motori elettrici 24V DC e pulsantiera
- Sezione piedi con regolazione a cremagliera
- Sezione bacino fissa
- Spalle con struttura interna in tubo di acciaio verniciato e copertura in legno con finitura faggio naturale; bordo superiore in legno massello e guide incorporate per sponde laterali
- Gambe integrate nelle spalliere
- 4 ruote girevoli Ø 125 mm ognuna con freno indipendente
- Movimentazione verticale del piano rete tra 43 cm (altezza minima) e 86 cm (altezza massima), regolabile tramite due motori elettrici inseriti nei pannelli delle testate
- Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12°, controllabile dalla stessa pulsantiera
- Sponde a scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate con dispositivi di scorrimento; tasti blocco/sblocco per l'abbassamento e la rimozione delle sponde
- Finitura con verniciatura a polveri epossidiche su superficie sabbiata, colore grigio

- Dotato di asta sollevamalato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2150.0000
- **Profondità in millimetri** 1020.0000
- **punti di forza** con sponde

HOLITY.COM

Letto per degenti elettrico h937_14

**Letto per degenti
elettrico h937_14**

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

Lunghezza in millimetri: 2150 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Altezza in millimetri: mm

Punti di forza: con sponde



HOLITY.COM