



Letto per ospedali h634_49

Letto ospedaliero a 4 sezioni. Sezione schienale e femorale motorizzate. Dimensioni: L.202 x P.94.5 x h.88.6 cm.

Letto per arredo cliniche, ospedali e RSA. Struttura composta da **telaio in acciaio verniciato**, **piano rete a 4 sezioni** con termoformati in ABS asportabili e lavabili e base con **4 ruote piroettanti antitraccia di cui 2 con freno**. Nelle due estremità testa piedi il letto è provvisto di **spalle in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile**. Le **sezioni schienale e femorale sono motorizzate** e quindi regolabili elettricamente mediante l'uso di un telecomando; la **sezione gambale è invece servo assistita da molle a gas** ed è sincrona al movimento della sezione femorale. Il letto è inoltre dotato di **sblocco rapido dello schienale mediante leva** per consentire la **manovra RCP** ed è predisposto per l'aggiunta di sponde laterali (*vedi optional*). La struttura è stata realizzata in modo da consentire il passaggio di sollevatori e facilitare le operazioni di sanificazione sul pavimento sottostante.

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 202 cm
- Profondità: 94.5 cm
- Altezza: 88.6 cm
- Telaio in acciaio verniciato
- Piano rete 4 sezioni tripla articolazione con termoformati in ABS asportabili e lavabili
- Sezione schienale motorizzata 0-70°
- Sezione femorale motorizzata 0-25°
- Sezione gambale servo assistita da molle a gas sincrona al movimento della sezione femorale 0-35° (circa)
- Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP
- Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed anticesoimento
- Alimentazione di emergenza tramite batterie ricaricabili. Durata 10 cicli circa
- Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti
- Nodo equipotenziale
- Spalle in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile
- Predisposizione per coppia sponde laterali a compasso (*sponde non incluse, vedi optional*)
- 4 paracolpi perimetrali
- Avvolgicavo
- Ruote girevoli antitraccia, diametro 100 mm, di cui 2 con freno
- Pulsantiera 10 tasti con cavo spiralato da 3,5 m e chiave per inibizione dei comandi
- Optional: coppia di sponde laterali a compasso

N.B: in caso di aggiunta delle sponde laterali, le dimensioni possono subire delle variazioni

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 2020.0000
- Profondità in millimetri 945.0000
- Altezza in millimetri 886.0000



Letto per ospedali h634_49

Lunghezza in millimetri: 2020 mm

Profondità in millimetri: 945 mm

Altezza in millimetri: 886 mm