



Mensola per illuminazione con fissaggio a parete h744_18

Mensola a parete in ferro zincato e ghisa per illuminazione esterna. Disponibile in versione a candela o sospesa, con passacavi integrato e viteria inox.

Questa **mensola per illuminazione esterna** è progettata per il fissaggio stabile a parete di corpi illuminanti, offrendo una soluzione versatile grazie alle configurazioni a candela (upright) o a sospensione. La struttura è interamente realizzata in **ferro zincato a caldo** per immersione, un trattamento che garantisce una protezione superiore contro l'ossidazione e gli agenti atmosferici. Il design coniuga estetica e funzionalità: un tubo portante cavo funge da sostegno strutturale e permette il **passaggio protetto dei cavi elettrici**, mentre una mensola sagomata decorativa arricchisce il profilo del supporto. Il terminale è rifinito con un **puntale in fusione di ghisa EN GJL 200**, conforme alle normative UNI EN 1561.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale principale:** ferro zincato a caldo per immersione
- **Puntale decorativo:** fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- **Dimensioni versione a candela:** altezza 53 cm, larghezza 120 cm
- **Dimensioni versione a sospensione:** altezza 53 cm, larghezza 130 cm
- **Sistema di assemblaggio:** elettrosaldatura e viteria in acciaio inossidabile
- **Passaggio cavi:** interno al tubo portante per massima sicurezza
- **Interfaccia di attacco:** tronchetto da 3/4" (altezza 3,3 cm)
- **Fissaggio:** piastra murale integrata per installazione a parete
- **Specifiche attacchi:** maschio per versione a candela, femmina per versione a sospensione



Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Mensola per illuminazione con fissaggio a parete h744_18



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Mensola per illuminazione
con fissaggio a
parete h744_18
