



## Microcentrifuga da banco per laboratorio h324\_40

Centrifuga da laboratorio ad alta velocità. Dalle dimensioni compatte. Portata massima (rotore): 24 x 1,5/2,0 ml.

Microcentrifuga da banco, perfetta per le applicazioni di laboratorio ad alta velocità. Consente un elevato flusso di lavorazione di campioni e presenta la funzione di controllo multi-sicurezza e un programma personalizzato. Caratterizzata da dimensioni compatte che consentono di risparmiare e ottimizzare lo spazio sul banco di lavoro. Completa di display LCD retroilluminato e motore silenzioso senza spazzole e ad ingombro ridotto.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L27.7 x P35.6 x H23.6 cm
- Intervallo di velocità: 200 rpm – 13.500 rpm
- Forza centrifuga relativa massima: 17.317 g
- Portata massima (rotore): 24 x 1,5/2,0 ml
- Memorie di programma: 99
- Ingranaggio di accelerazione: 10
- Ingranaggio di decelerazione: 10
- Schermo: LCD retroilluminato
- Blocco coperchio: meccanico
- Peso netto: 12.6 kg
- Livello rumorosità: 760 ±2 dB(A)
- Alimentazione: AC Power (inclusa)
- Comunicazione: N/D
- Consumo elettrico: 170 W
- Tempo di pre-refrigerazione: non applicabile
- Compatibilità rotore: angolare 24 x 1,5 ml / 2,0 ml
- Metodo di riconoscimento del rotore: manuale
- Tempo di esecuzione: quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; continuous
- Certificazione di sicurezza: CE; FCC
- Ambiente di lavoro: 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing
- Motore: silenzioso e senza spazzole
- Adattatori non inclusi

- Capacità 24 x 1,5/2,0 ml



Microcentrifuga da banco per laboratorio h324\_40

Microcentrifuga da banco  
per laboratorio h324\_40

Capacità: 24 x 1,5/2,0 ml

