



Miscelatore a fotocellula per lavabo h8308

Miscelatore elettronico con sensore in ottone fuso con scheda elettronica intelligente, elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire.

Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione anti-allagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore


Caratteristiche tecniche:

- funzionamento a fotocellula
- materiale: ottone fuso lucidato e cromato
- elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (circa 2 anni)
- sostituzione della batteria senza controllare la polarità
- in dotazione 2 flessibili inox 350 mm con speciali valvole di non ritorno e filtri inox
- pressione dinamica 0,5-6 bar
- temperatura massima 70° C
- foro per il montaggio mm. 34
- altezza: 157 mm
- larghezza: 105 mm

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** a batteria

Miscelatore a fotocellula per lavabo h8308



mm	a	mm	b	mm	c
	157		105		134

Miscelatore a fotocellula per lavabo h8308

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore

Alimentazione: a batteria