



Miscelatore a fotocellula per lavabo h8310

Miscelatore elettronico con sensore in ottone fuso lucidato con scheda elettronica intelligente, elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire

Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore.


Caratteristiche tecniche:

- funzionamento a fotocellula
- materiale: ottone fuso lucidato e cromato
- elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)
- sostituzione della batteria senza controllare la polarità
- in dotazione 2 flessibili inox 350 mm con speciali valvole di non ritorno e filtri inox
- pressione dinamica 0,5-6 bar
- temperatura massima 70° C
- foro per il montaggio mm. 34
- altezza: 173 mm
- larghezza: 165 mm

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** a batteria



mm	a	mm	b	mm	c
	173		165		143

Miscelatore a fotocellula per lavabo h8310

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore
Alimentazione: a batteria