



## Miscelatore elettronico a fotocellula h83\_41

**Rubinetto elettronico** con elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo.

Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo. Il rubinetto elettronico possiede sia la funzione anti-allagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua, che la funzione anti-legionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo. L'alimentazione è con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). In dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. La Pressione dinamica 0.5-6 bar e temperatura massima 70°C. Il foro per il montaggio è mm.34 adatto per piani fino a mm.40 di spessore.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale Ottone
- miscelatore
- Con fotocellula
- Elettrovalvola incorporata
- Batteria montata sotto al lavabo
- Funzione: anti-allagamento
- Funzione: anti legionella
- Alimentazione: Batteria alcalina 9 V

\*immagine puramente indicativa

## INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** a batteria

## Miscelatore elettronico a fotocellula h83\_41

### Miscelatore elettronico a fotocellula h83\_41

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore

Alimentazione: a batteria

