



Negativoscopio LED a parete h587_14

Diafanoscopio in acciaio verniciato da parete. Settore luce: 36x42 cm

Negativoscopio con struttura in lamiera d'acciaio spessore 8/10, verniciato a fuoco con vernice epossipoliestere bucciato bianco (RAL 9003). Apparecchiatura conforme alle direttive: 2007/47/EC (dispositivi medici classe 1), 2014/35/UE (bassa tensione), 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) Iscrizione al repertorio SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: struttura: acciaio verniciato
- Presa: con portafusibili 10A – 250V~
- Interruttore bipolare: 10A – 250V~
- Cavo alimentazione: nero con spina modello italia 2mt – 3x0,75mm² – 10A – 250V~
- Barre led: SMD2835 – 6500/7000°K – 12V – 2,6W – 35000 ore di funzionamento
- Alimentatore: AC100/260V – 50/60Hz – 12V – 36W – IP67
- Fusibili: vetro 5x20 rapidi
- Dimensioni: L.42xP.8.5xh.48 cm
- Tensione Alimentazione:100-260/50-60 V/Hz
- Potenza assorbita: 20 W
- Fusibili: 1/1.6
- Barre led num/W: 6/2.6
- Peso: 7 kg

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **Negativoscopi** a parete
- **Punti di forza** a LED



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Negativoscopio LED a parete h587_14

Negativoscopi: a parete
Punti di forza: a LED