



Negativoscopio retroilluminato a LED h587_16

Diafanoscopio a LED a 1 settore. Settore luce: 36x43 cm

Negativoscopio con retroilluminazione a LED, da parete a **1 settore**. Apparecchiatura conforme alle direttive 2007/47/EC (dispositivi medici classe 1), 2014/35/UE (bassa tensione), 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) Iscrizione al repertorio SSN (Servizio Sanitario Nazionale) con il numero progressivo R144921 Struttura In profilato di alluminio colore azzurro Diffusore In metacrilato bianco colato opalino spessore 3mm. Reggi lastre Con mollette inox applicate all'interno della struttura Componenti Elettrici Presa con portafusibili 10A – 250V~ Interruttore bipolare nero D20 – 0-1 – 10A – 250V~ Cavo alimentazione nero con spina modello italia 2Mt – 3x0,75mm² – 10A – 250V~ Barre led SMD50x50 Alimentatore AC170 - 250V – 12V – 30W – IP67 Scheda regolatore 30+30W Microinterruttore a levetta 1,5A - 250V Fusibili tetro 5x20 rapidi Protezione IP 5X Classe Isolamento 1° - tipo B Luminosità Regolazione da 800cd/mq~ a 8000cd/mq~ Display numerico da 0 a 9 indicante il grado di regolazione 1 scatto incrementa di 600cd/mq~ Colore 7000°K~ Memorizzazione del grado di regolazione allo spegnimento dell'apparecchio Accensione Accensione/Spegnimento automatico o manuale da comandi frontali per ogni settore, dopo l'accensione dell'interruttore generale Memorizzazione della scelta di accensione con indicazione su display.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale struttura: profilato di alluminio
- Presa con portafusibili 10A – 250V~
- Interruttore bipolare nero D20 – 0-1 – 10A – 250V~
- Cavo alimentazione nero con spina modello italia 2Mt – 3x0,75mm² – 10A – 250V~
- Barre led SMD2835 – 6500/7000°K – 12V – 2,6W – 35000 ore di funzionamento
- Alimentatore AC100/260V – 50/60Hz – 12V – 36W – IP67
- Scheda regolatore 60W
- Microinterruttore a levetta 1,5A - 250V Fusibili tetro 5x20 rapidi
- Regolazione da da 650cd/mq~ a 6000cd/mq~
- Display numerico da 0 a 9 indicante il grado di regolazione 1 scatto incrementa di 600cd/mq~
- Colore 7000°K~
- Memorizzazione del grado di regolazione allo spegnimento dell'apparecchio
- Accensione Accensione/Spegnimento automatico o manuale da comandi frontali per ogni settore, dopo l'accensione dell'interruttore generale
- Memorizzazione della scelta di accensione con indicazione su display
- Settore luce: 36x43
- 1 settore
- Misure ingombro: L.54xP.5xh.47 cm
- Tensione alimentazione: V/Hz 100-260/50-60
- Potenza assorbita: min 10W max30 W
- Corrente assorbita: 0.25 A
- Fusibili A: 1,5
- Barre Led num/W: 12/2.6
- Alimentatori num/W: 1/36

- Peso: 7 kg

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Negativoscopi a parete**
- **Punti di forza a LED**

HOLITY.COM

Negativoscopio retroilluminato a LED h587_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Negativoscopio retroilluminato a
LED h587_16**

Negativoscopi: a parete
Punti di forza: a LED



HOLITY.COM