



Orinatoio angolare in acciaio inox h438_164

Orinatoio angolare in acciaio inox **AISI 304** a parete.

Orinatoio angolare individuale in acciaio inossidabile AISI 304. L'installazione avviene con supporto a muro. Si collega verticalmente all'impianto generale della rete idrica. Ha al suo interno dei tubi di raccolta detriti e tubi per la pulizia mediante scarico. È richiesto l'uso di un flussometro o di un serbatoio di lavaggio. L'allacciamento alla rete fognaria è realizzato da un tubo che ne consente il collegamento alla parete. L'installazione dell'orinatoio è fissata da viti al muro. Il prodotto è conforme a EN-997. Per la pulizia del orinatoio è indispensabile usare prodotti adeguati. Candeggina e altri prodotti detergenti a base di ipoclorito non devono essere utilizzati per pulire l'acciaio inossidabile.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Orinatoio collettivo in acciaio inossidabile AISI 304
- Montaggio a parete.
- Conformità alla normativa EN-997
- Attivazione scarico acqua con cassetta o scarico rete libero con timer o rubinetto
- Disponibile in diverse finiture
- Altezza: 677 mm

L'orinatoio h438_164 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul portale della Pubblica Amministrazione .


INFORMAZIONI

- **Tipologia** Orinatoio

Orinatoio angolare in acciaio inox h438_164



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Orinatoio angolare in acciaio inox h438_164

Tipologia_sanitari: Orinatoio