



Orologio contasecondi per sala operatoria h775_14

Orologio professionale per sala operatoria. Movimento indipendente. Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm.

Orologio a parete per sala operatoria, con cassa in acciaio inossidabile (IP65, IK03), vetro cristallo e tastiera. Questo orologio visualizza ore, minuti e secondi, o può funzionare come cronometro. Con un'altezza dei caratteri di 7 cm (5 cm per i secondi), l'orologio garantisce una distanza ottimale di lettura fino a 30 metri.

La luminosità dell'orologio è regolabile su quattro livelli, con un angolo di lettura di 120°. È possibile silenziare il dispositivo e programmare o impostare l'orologio tramite due pulsanti. I digit dell'orologio sono costituiti da segmenti a 7 LED con tre LED ciascuno. Il consumo energetico è di 55 mA.

L'orologio può operare in un range di temperatura compreso tra -5°C e 55°C. L'alimentazione viene fornita tramite movimento indipendente. La protezione elettrica è di classe 2, mentre il consumo PoE è di massimo 4W, classe 0.

Caratteristiche tecniche orologio:

- Orologio digitale a Led di colore rosso
- Involucro in acciaio inox (IP65, IK07) con protezione in vetro minerale e tastiera a norma con i requisiti delle sale operatorie.
- Per interni
- Visualizzazione ore, minuti e secondi
- Altezza carattere: 7 cm (5 cm per i secondi)
- Distanza ottimale di lettura: 30 metri
- Funzionamento: movimento indipendente
- Montaggio ad incasso con 4 fori
- Angolo di lettura: 120°
- Silenziosità di funzionamento
- Programmazione ed impostazione tramite 2 pulsanti
- Digit costituiti di 7 segmenti con 3 led ciascuno
- Consumo: 55mA
- Temperatura d'esercizio: da -5 a 55°C
- Peso: 4 kg
- Protezione elettrica: classe 2

Caratteristiche tecniche tastiera:

- Cronometro ore - minuti - secondi da 0 a 23:59:59
- Impermeabile con tasti sensibili al tocco
- Tasto di visualizzazione dell'ora con indicatore LED
- Tasto funzione cronometro con indicatore LED
- Tasto Start/Stop.
- Tasto Reset: riporta a zero il cronometro.
- Collegamento all'orologio tramite cavo telefonico a 2 fili; massima lunghezza 20 metri.

- Alimentazione tramite orologio.
- Possibilità di gestire fino a 10 orologi.
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
- Indice di protezione: IP55
- Peso: 255g

A parte, come optional, è possibile acquistare la tastiera nella versione da incasso e il coperchio posteriore, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.


*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni

INFORMAZIONI


Orologio contasecondi per sala operatoria h775_14




HOLITY.COM




HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Orologio contasecondi per
sala operatoria h775_14
