



## Orologio per sala operatoria con tastiera h775\_16

Orologio a parete per sala operatoria. Funzionamento: ricevitore impulsi polarizzati. Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm

Orologio a parete per sale operatorie, dotato di cassa in acciaio inossidabile (IP65, IK03), vetro cristallo e tastiera. Questo dispositivo è in grado di visualizzare ore, minuti e secondi, oppure può essere utilizzato come cronometro. I caratteri hanno un'altezza di 7 cm (5 cm per i secondi), garantendo un'ottima leggibilità fino a una distanza di 30 metri.

La luminosità è regolabile su quattro livelli e l'angolo di lettura è di 120°. Il dispositivo può essere silenziato e programmato o impostato tramite due pulsanti. I digit sono composti da segmenti a 7 LED, ciascuno costituito da tre LED. Il consumo energetico è di 55 mA.

L'orologio è progettato per funzionare in un range di temperatura tra -5°C e 55°C. e. L'alimentazione è essere fornita tramite impulsi a 24V. La protezione elettrica è di classe 2 e il consumo PoE è di massimo 4W, classe 0.

### Caratteristiche tecniche orologio:

- Orologio digitale a Led di colore rosso
- Involucro in acciaio inox (IP65, IK07) con protezione in vetro minerale e tastiera a norma con i requisiti delle sale operatorie.
- Per interni
- Visualizzazione ore, minuti e secondi
- Altezza carattere: 7 cm (5 cm per i secondi)
- Distanza ottimale di lettura: 30 metri
- Funzionamento: ricevitore ad impulsi 24V
- Montaggio ad incasso con 4 fori
- Angolo di lettura: 120°
- Silenziosità di funzionamento
- Programmazione ed impostazione tramite 2 pulsanti
- Digit costituiti di 7 segmenti con 3 led ciascuno
- Consumo: 55mA
- Temperatura d'esercizio: da -5 a 55°C
- Peso: 2.2 kg
- Protezione elettrica: classe 2
- Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm

### Caratteristiche tecniche tastiera:

- Cronometro ore - minuti - secondi da 0 a 23:59:59
- Impermeabile con tasti sensibili al tocco
- Tasto di visualizzazione dell'ora con indicatore LED
- Tasto funzione cronometro con indicatore LED
- Tasto Start/Stop.
- Tasto Reset: riporta a zero il cronometro.

- Collegamento all'orologio tramite cavo telefonico a 2 fili; massima lunghezza 20 metri.
- Alimentazione tramite orologio.
- Possibilità di gestire fino a 10 orologi.
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
- Indice di protezione: IP55
- Peso: 255g

A parte, come optional, è possibile acquistare e la tastiera da incasso il coperchio posteriore, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.

\*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni

\*\*L'orologio necessita di un regolatore principale (Master Clock/NTP server) che lo piloti attraverso i relativi impulsi in uscita


## INFORMAZIONI




### Orologio per sala operatoria con tastiera h775\_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Orologio per sala operatoria con tastiera h775\_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM