



Parking stopper con diametro 60 mm h729_48

Fermaruote curvo h729_48 in acciaio zincato (Ø60 mm). Barriera di sicurezza da 200 cm per la protezione di infrastrutture e cordolo salvavita per rampe disabili (PMR). Peso 6,50 kg.

Il **Parking Stopper curvo h729_48** è un dispositivo di sicurezza versatile, progettato per la delimitazione degli spazi di sosta e la protezione di aree sensibili. Realizzato in **acciaio zincato** con un tubolare da **60 mm di diametro**, questo modello si distingue per il suo design curvo alle estremità, che facilita l'invito della ruota e riduce il rischio di spigoli vivi in aree pedonali. Oltre alla funzione di arresto veicolare per preservare pareti e infrastrutture, assolve l'importante compito di **fermaruota PMR**: installato lungo rampe di accesso o percorsi dedicati, impedisce il ribaltamento accidentale delle sedie a rotelle o la loro fuoriuscita dal percorso sicuro, garantendo un transito protetto e senza intoppi.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Acciaio zincato a caldo (resistente agli agenti atmosferici)
- **Diametro tubolare:** Ø 60 mm
- **Forma:** Curva (estremità arrotondate a 90° verso il suolo)
- **Lunghezza totale:** 200 cm
- **Altezza:** 11,5 cm
- **Peso netto:** 6,50 kg
- **Fissaggio:** Piastre di base forate per ancoraggio stabile a terra
- **Funzionalità:** Assorbimento urti e sicurezza per persone a mobilità ridotta

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 2000.000000



Parking stopper con diametro 60 mm h729_48

Lunghezza in millimetri: 2000 mm

