



## Parking stopper con diametro 76 mm h729\_50

Fermaruote dritto h729\_50 in acciaio zincato e verniciato ( $\varnothing 76$  mm). Disponibile in Grigio RAL 7016 o Giallo alta visibilità. Barriera pesante da 200 cm per protezione pareti e sicurezza rampe disabili (PMR).

Il **Parking Stopper h729\_50** è un dispositivo di sicurezza passiva rinforzato, progettato per contesti che richiedono un'elevata resistenza meccanica e una segnaletica visiva chiara. Realizzato in **acciaio zincato e verniciato** con un tubolare maggiorato da **76 mm di diametro**, questo modello offre una robustezza strutturale superiore per assorbire efficacemente gli urti dei veicoli e proteggere pareti, colonnine o aree sensibili. Grazie alla doppia finitura anticorrosiva, è ideale per installazioni permanenti in ambienti pubblici intensivi. Oltre alla funzione di arresto veicolare, agisce come **fermaruota PMR** su rampe di accesso: impedisce il ribaltamento delle sedie a rotelle e garantisce che le ruote non fuoriescano dal percorso sicuro, facilitando un transito protetto per le persone a mobilità ridotta.

## Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Acciaio zincato a caldo con finitura a polveri termoindurenti
- **Colorazioni disponibili:** Grigio Antracite RAL 7016 o Giallo (alta visibilità)
- **Diametro tubolare:**  $\varnothing 76$  mm (sezione heavy-duty)
- **Lunghezza totale:** 200 cm
- **Altezza:** 11,5 cm
- **Peso netto:** 7,80 kg
- **Design:** Lineare dritto con piastre di ancoraggio meccanico
- **Fissaggio:** Predisposto per l'installazione su superfici solide (cemento/asfalto)
- **Funzionalità:** Stopper veicolare e cordolo di sicurezza laterale per disabili

\* Immagini puramente indicative

## INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 2000.000000

Parking stopper con diametro 76 mm h729\_50



Parking stopper con  
diametro 76 mm  
h729\_50

Lunghezza in millimetri: 2000 mm

