



Passerella da cantiere con 3 rampe h972_100

Passerella da cantiere in HDPE e acciaio (140x240x100 cm). Portata 1000 kg, tre rampe integrate e alta visibilità per il transito sicuro su scavi.

La **passerella da cantiere h972_100** rappresenta una soluzione professionale per l'attraversamento in sicurezza di scavi, canaline e dislivelli in contesti operativi complessi. Progettata per facilitare il transito di operatori e attrezzature, questa struttura risponde alle criticità logistiche dei cantieri stradali ed edili ad alto traffico. L'integrazione di **HDPE (polietilene ad alta densità)** e rinforzi strutturali in **acciaio** garantisce un'elevata stabilità meccanica e una resistenza superiore all'usura e agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale principale:** HDPE (polietilene ad alta densità)
- **Materiale secondario:** acciaio di rinforzo
- **Colore:** giallo/arancione ad alta visibilità
- **Dimensioni totali:** L 140 x La 240 x H 100 cm
- **Larghezza utile di passaggio:** 2200 mm
- **Configurazione rampe:** 3 rampe integrate (due laterali, una frontale)
- **Sistemi di protezione:** parapetti fissi con altezza di 1 metro
- **Capacità di carico massima:** 1000 kg
- **Peso complessivo:** 66,15 kg

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 1000.000000
- **Larghezza in millimetri** 2400.000000

Passerella da cantiere con 3 rampe h972_100

Passerella da cantiere con 3 rampe h972_100

Altezza in millimetri: 1000 mm

Larghezza in millimetri: 2400 mm

