



Pastorale a muro per illuminazione a candela o a sospensione h744_12

Pastorale a muro in ferro zincato e ghisa per illuminazione urbana. Disponibile in versione a candela o sospensione con sbalzo fino a 95 cm.

Questo **pastorale per fissaggio a muro** è progettato per l'illuminazione di strade, viali e centri storici, coniugando un'estetica classica con un'elevata resistenza strutturale. La struttura portante è realizzata in **ferro zincato a caldo**, materiale scelto per garantire la massima protezione contro gli agenti atmosferici e facilitare il passaggio protetto dei cavi elettrici. L'elemento decorativo e la piastra di fissaggio sono in **fusione di ghisa EN GJL 200** conformi alla normativa UNI EN 1561, assicurando durabilità e stabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale tubo portante:** ferro zincato a caldo per prevenire la corrosione.
- **Materiale componenti decorativi:** mensola e piastra murale in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561).
- **Configurazione a candela:** altezza 53 cm, larghezza 90 cm, con tronchetto da 3/4" maschio.
- **Configurazione a sospensione:** altezza 53 cm, larghezza 95 cm, con tronchetto da 3/4" femmina.
- **Elemento decorativo:** lunghezza 60 cm.
- **Altezza tronchetto di fissaggio:** 3,3 cm.
- **Assemblaggio:** struttura elettrosaldata con viteria in acciaio inossidabile.
- **Fissaggio:** predisposto per installazione murale tramite piastra dedicata.

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Pastorale a muro per illuminazione a candela o a sospensione h744_12

