



Pastorale a muro per illuminazione di strade h744_13

Applique per illuminazione pubblica in ghisa EN GJL 200 e ferro zincato, fissaggio a parete, versioni a candela o sospesa, h 53 cm.

L'**applique con fissaggio a parete** rappresenta una soluzione strutturale avanzata per l'**illuminazione pubblica** e l'arredo urbano. Il sistema è progettato per alloggiare corpi illuminanti sia in configurazione **a candela** (posizione verticale superiore) sia in modalità **a sospensione**, offrendo massima flessibilità progettuale. La struttura portante è realizzata in **tubo di ferro zincato a caldo**, dimensionato per consentire il passaggio protetto dei cavi elettrici, garantendo sicurezza e integrità del cablaggio nel tempo.

La componente estetica e funzionale è definita da una **piastra murale** e una **mensola in fusione di ghisa EN GJL 200**, conformi alla normativa **UNI EN 1561**. L'assemblaggio tra il tubo portante e gli elementi in ghisa avviene tramite **elettrosaldatura**, coadiuvata dall'impiego di **viti in acciaio inox** per prevenire l'ossidazione nei punti di giunzione. La connessione al corpo illuminante è gestita tramite un **tronchetto da 3/4** con filettatura specifica, differenziato tra versione maschio per montaggio a candela e femmina per montaggio sospeso.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale piastra e mensola:** fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- **Tubo portante:** ferro zincato a caldo con predisposizione passaggio cavi
- **Dimensioni versione a candela:** altezza 53 cm x larghezza 90 cm
- **Dimensioni versione a sospensione:** altezza 53 cm x larghezza 95 cm
- **Altezza tronchetto di fissaggio:** 3,3 cm
- **Tronchetto 3/4 maschio:** specifico per versione a candela con filettatura funzionale
- **Tronchetto 3/4 femmina:** specifico per versione a sospensione con filettatura funzionale
- **Lunghezza elemento decorativo:** 60 cm
- **Metodo di assemblaggio:** struttura elettrosaldata
- **Viteria:** acciaio inox
- **Tipologia fissaggio:** a muro tramite piastra dedicata

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Pastorale a muro per illuminazione di strade h744_13

