

**HOLITY.COM**

Pedana di carico con bordi h1026_01

Pedana antiscivolo per carrelli e transpallet. Lunghezza: 179,1 cm. Altezza montante: 6,5 cm. Portata: 1000 kg.

La **pedana di carico con bordi H1026_01** è progettata per facilitare in totale sicurezza le **operazioni di carico e scarico** in contesti industriali, logistici e fieristici. Dotata di uno **speciale piano antiscivolo**, è particolarmente indicata per l'uso con **transpallet manuali, carrelli manuali** e altre **attrezzature con ruote gommate**.

Realizzata per garantire **massima resistenza e stabilità**, questa pedana ha una **portata di 1000 kg a passo 1000 mm**, risultando perfetta per attività ad alto carico come **consegna bevande, movimentazione merci, traslochi, eventi** e logistica in genere.

La struttura include **bordi laterali di sicurezza** per prevenire uscite accidentali durante il passaggio dei mezzi. È inoltre dotata di **linguette di ancoraggio in alluminio**, progettate per traslare lungo la larghezza e ruotare nella testata della pedana. Questa flessibilità consente un **ancoraggio sicuro e versatile** alla superficie di appoggio. A completamento del sistema, sono inclusi **tappi di chiusura testata**, che impediscono la fuoriuscita della linguetta durante l'uso.

La H1026_01 è una **soluzione robusta e pratica** per ogni esigenza di movimentazione in ambienti professionali.

Acquista ora la **pedana di carico H1026_01!** Contattaci per preventivi personalizzati, forniture aziendali o versioni su misura con/senza bordi.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** pedana con bordi laterali di sicurezza
- **Superficie:** speciale piano antiscivolo
- **Materiale linguetta:** alluminio
- **Portata:** 1000 kg a passo 1000 mm
- **Lunghezza standard (L):** 1791 mm
- **Larghezza interna (A):** 690 mm
- **Larghezza esterna (B):** 750 mm
- **Altezza bordo (C):** 29 mm
- **Altezza montante (D):** 65 mm
- **Ingombro complessivo con bordi (E):** 83 mm
- **Peso unitario:** 21 kg
- **Dotazione standard:** linguette mobili di ancoraggio + tappi di chiusura testata

Benefici per l'utente:

- **Massima:** sicurezza grazie ai bordi laterali.
- **Piano:** antiscivolo per utilizzo con carrelli e transpallet.
- **Facile:** da posizionare grazie alla linguetta mobile in alluminio.
- **Robusta:** e leggera, ideale per carichi fino a 1000 kg.
- **Versatile:** adatta a logistica, traslochi, eventi e magazzini

FAQ:

1. **La pedana è adatta per transpallet manuali?**

Sì, è progettata per l'uso con transpallet e carrelli con ruote gommate.

2. **La pedana è dotata di bordi?**

Sì, la pedana è dotata di bordi.

3. **Come funziona la linguetta di ancoraggio?**

La linguetta in alluminio scorre e ruota nella testata della pedana per un fissaggio semplice e sicuro.

4. **È necessaria l'installazione?**

No, la pedana è pronta all'uso. Basta posizionarla e fissarla tramite le linguette.

5. **Supporta carichi pesanti?**

Sì, ha una portata fino a 1000 kg a passo 1000 mm, perfetta per uso intensivo.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere una **pedana di carico professionale** significa garantire sicurezza e continuità operativa durante le fasi di movimentazione.

Il modello **H1026_01 con bordi** è perfetto per ambienti dove si utilizzano **transpallet o carrelli manuali**, grazie alla **superficie antiscivolo**, alla **struttura solida** e ai **bordi di contenimento**.

Le **linguette mobili** semplificano il fissaggio alla superficie di appoggio, rendendo questa pedana **versatile, sicura e pronta all'uso**.

Ottima per chi opera in **logistica, trasporti, eventi o distribuzione**.

Pedana di carico con bordi H1026_01, pedana antiscivolo per transpallet, pedana logistica per carrelli manuali, pedana con linguetta di ancoraggio, pedana traslochi e movimentazione merci.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

Pedana di carico con bordi h1026_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pedana di carico con bordi h1026_01

Portata: 1000 Kg

Bordi laterali: Con bordi



HOLITY.COM