

**HOLITY.COM**

## Pedana di carico da 2000 kg h1026\_11

Pedana in alluminio con bordi, piano antiscivolo. Lunghezza: 199,1 cm. Altezza montante: 11,5 cm. Portata: 2000 kg.

La **pedana di carico H1026\_11** è progettata per offrire la massima **resistenza, sicurezza e praticità** nelle operazioni di carico e scarico nei settori **logistici, industriali e manifatturieri**. Grazie alla sua **struttura in alluminio rinforzato** e al **piano calpestabile con grip maggiorato**, è particolarmente indicata per l'uso con **transpallet elettrici**, anche in ambienti ad alta intensità operativa.

Questa pedana si distingue per la **portata eccezionale di 2000 kg** (a passo 1000 mm), che la rende perfetta per la movimentazione di carichi pesanti. I **bordi laterali da 29 mm** offrono un livello aggiuntivo di **sicurezza**, impedendo lo scivolamento laterale dei mezzi durante la salita o la discesa.

Il sistema di **ancoraggio con linguetta in alluminio** è pratico e sicuro: consente il **traslamento lungo tutta la larghezza** e la **rotazione nella testata**, garantendo un fissaggio stabile e rapido. I **tappi di chiusura testata** prevengono la fuoriuscita accidentale della linguetta durante l'utilizzo.

Con una **lunghezza di 1991 mm** e **peso contenuto di 38 kg**, è una soluzione **removibile**, robusta ma facile da maneggiare e posizionare.

Massima sicurezza e capacità. Acquista ora la **pedana H1026\_11** per ottimizzare la tua logistica!

### Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** pedana removibile con bordi
- **Materiale:** alluminio ad alta resistenza
- **Piano calpestio:** antiscivolo con grip maggiorato
- **Lunghezza (L):** 1991 mm
- **Larghezza interna (A):** 940 mm
- **Larghezza esterna (B):** 1000 mm
- **Altezza montante (D):** 115 mm
- **Altezza bordo (C):** 29 mm
- **Portata:** 2000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 38 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta in alluminio + tappi testata
- **Destinazione d'uso:** logistica, industria, magazzini, manifattura

### Benefici per l'utente:

- **Elevata:** portata fino a 2000 kg per carichi intensivi.
- **Bordi:** laterali di sicurezza per contenimento del carico.
- **Piano:** antiscivolo ad alto grip per la massima aderenza.
- **Sistema:** di fissaggio sicuro e adattabile.
- **Pedana:** removibile, solida ma facile da movimentare.

#### FAQ:

1. **È adatta per transpallet elettrici pesanti?**  
Sì, la struttura è progettata per resistere all'uso con transpallet elettrici a pieno carico.
2. **La pedana è fissa o mobile?**  
È removibile, facilmente trasportabile e si fissa con il sistema a linguetta.
3. **Qual è la capacità di carico?**  
Ha una portata di 2000 kg, ideale per carichi voluminosi e pesanti.
4. **Serve montaggio o installazione permanente?**  
No, si installa in pochi secondi e non richiede fissaggio permanente.
5. **Questa versione è con bordi?**  
Sì, questa versione è con bordi.

#### Mini guida all'acquisto:

Se la tua attività richiede il **trasferimento sicuro di carichi pesanti**, la **pedana H1026\_11** è la scelta più adatta.

Ideale per **ambienti industriali o logistici** dove si impiegano **transpallet elettrici**, garantisce **stabilità, sicurezza e durata nel tempo**. Il **piano ad alto grip** previene scivolamenti anche con ruote bagnate o sporche.

I **bordi laterali** sono indispensabili in contesti dove il contenimento del carico è cruciale.

La facilità di fissaggio e rimozione la rende perfetta anche per ambienti dove flessibilità e rapidità sono fondamentali.

*Pedana carico 2000 kg H1026\_11, rampa alluminio con bordi alta portata, pedana per transpallet elettrici, rampa antiscivolo per logistica, pedana removibile con bordo laterale.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Pedana di carico da 2000 kg h1026\_11

Portata: 2000 Kg

Bordi laterali: Con bordi