



Pensilina attesa autobus fissaggio a terra h1023_04

Pensilina in acciaio con vetro di sicurezza e tetto monofalda. Dimensioni: L 223 x P 151 x H 260 cm.

La **pensilina attesa autobus H1023_04** è una soluzione di alta gamma per l'arredo urbano, progettata per offrire **riparo sicuro e duraturo** agli utenti del trasporto pubblico. Si distingue per la sua **elevata qualità costruttiva**, l'**uso di materiali certificati** e un **design moderno** con **tetto monofalda in vetro stratificato satinato**, perfettamente integrabile in contesti architettonici contemporanei.

La struttura è interamente realizzata in **acciaio zincato a caldo**, successivamente trattato con **vernice bicomponente ecocompatibile classe C4**, ideale per ambienti urbani esposti ad agenti atmosferici aggressivi. I **montanti in tubolare quadro** (5 in totale), dotati di **piastra di base**, garantiscono **solidità e stabilità** tramite fissaggio a terra.

Il **tetto monofalda**, realizzato in **vetro stratificato di sicurezza** conforme alla **norma DIN 18008**, è dotato di una **vasca di raccolta integrata** con **gronda in lamiera multistrato irrigidita**, per la corretta gestione delle acque meteoriche. Le **pareti laterali e posteriori** sono in **vetro temperato di sicurezza**, fissate con eleganti **reggivetri**, offrendo **protezione completa su tre lati** e visibilità totale.

Con una **luce di passaggio di 2110 mm di larghezza** e **2360 mm di altezza utile**, la pensilina consente un accesso comodo anche a persone con mobilità ridotta. La **profondità utile di 1360 mm** e una **superficie base di 3 m²** ne fanno una scelta compatta ma efficiente per ogni fermata urbana.

Il **carico neve supportato è di ben 2,5 kN/m²**, rendendo questa pensilina ideale anche per zone montane o soggette a nevicate intense. Il prodotto viene **consegnato in kit di montaggio**, completo di tutti gli elementi necessari.

Richiedi ora un preventivo personalizzato per la **pensilina H1023_04** o parlaci del tuo progetto urbano per ricevere una soluzione su misura con sistema certificato!

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale struttura:** Acciaio zincato a caldo, verniciato C4
- **Tetto:** Vetro stratificato di sicurezza satinato – monofalda
- **Pareti:** Vetro temperato di sicurezza (lati e retro)
- **Colore struttura:** RAL 7016 – Grigio antracite
- **Montanti:** 5 tubolari quadri con piastra di fissaggio
- **Larghezza totale:** 2230 mm
- **Altezza totale:** 2600 mm
- **Profondità totale:** 1510 mm
- **Larghezza utile di passaggio:** 2110 mm
- **Altezza utile di passaggio:** 2360 mm
- **Profondità utile:** 1360 mm
- **Area di base:** 3,00 m²
- **Tipo di montaggio:** Fissaggio a terra

- **Carico neve certificato:** 2,50 kN/m²
- **Certificazioni:** Conforme DIN 18008 – Sistema statico certificato
- **Accessori inclusi:** Gronda integrata, vasca raccolta acqua, pannelli laterali e posteriori
- **Fornitura:** In kit di montaggio

Benefici per l'utente:

- **Massima:** protezione da vento, pioggia e neve grazie al vetro certificato.
- **Struttura:** elegante e resistente con trattamento anticorrosione classe C4.
- **Maggiore:** durata nel tempo senza necessità di manutenzione.
- **Installazione:** sicura con sistema di fissaggio a terra certificato.
- **Trasparenza:** luminosità per una maggiore percezione di sicurezza.

FAQ:

1. La pensilina è adatta a zone nevose?

Sì, è certificata per un carico neve di 2,5 kN/m², superiore alla media del settore.

2. Quali materiali sono utilizzati per la copertura?

Il tetto è in vetro stratificato di sicurezza satinato, conforme alla norma DIN 18008.

3. Il fissaggio è semplice da effettuare?

Sì, grazie alle piastre di base preforate, il fissaggio a terra è stabile e rapido.

4. Sono inclusi i pannelli laterali e posteriori?

Sì, i vetri laterali e posteriori temperati sono inclusi e fissati tramite reggivetri.

5. La struttura necessita manutenzione?

No, grazie all'acciaio zincato e verniciato classe C4, è progettata per durare nel tempo senza manutenzione ordinaria.

Mini guida all'acquisto:

Per installazioni moderne e durature, la scelta della **pensilina con struttura in acciaio zincato e copertura in vetro di sicurezza** rappresenta la soluzione ideale.

Questi materiali offrono non solo **elevata resistenza meccanica**, ma anche **eleganza architettonica**. La presenza di **certificazioni statiche e vetro conforme alle normative DIN** garantisce sicurezza e affidabilità.

Valuta anche l'altezza e la luce di passaggio per l'accessibilità universale, e prediligi sistemi con **montaggio a terra certificato**, facili da installare e stabili nel tempo.

Il **trattamento anticorrosione C4** e l'inclusione di **gronda e sistema raccolta acqua** rendono il modello H1023_04 particolarmente adatto per contesti pubblici esigenti e soggetti a climi severi.

Pensilina autobus vetro sicurezza, pensilina fermata bus vetro stratificato, pensilina trasporto pubblico anticorrosione, pensilina acciaio zincato C4, copertura fermata autobus RAL 7016, pensilina con fissaggio a terra certificato, arredo urbano pensilina vetro temperato, pensilina fermata bus con gronda integrata.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 2230.0000
- **Altezza in millimetri** 2600.0000
- **Profondità in millimetri** 1510.0000
- **Tipologia** Con gronda

Pensilina attesa autobus fissaggio a terra h1023_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pensilina attesa autobus fissaggio a terra h1023_04

Tipologia: Con gronda
Larghezza in millimetri: 2230 mm
Altezza in millimetri: 2600 mm
Profondità in millimetri: 1510 mm