



Pensilina attesa bus con panchina h140_347

Pensilina attesa autobus in metallo con spazio per pannello pubblicitario e bacheca per inserimento comunicazioni, avvisi e orari. Dimensioni: L312 x P177 x H264 cm

Pensilina attesa autobus con panchina colorata, spazio per affissione pannelli pubblicitari e bacheca per inserimento avvisi.

Struttura composta da 2 montanti laterali in acciaio zincato di dimensioni: L80 x P3 x H100 cm e 1 montante centrale in tubo rettangolare di dimensioni: L20 x P1.5 x H100 cm. Tutti e tre i montanti sono completi alla base di piastre in lamiera zincata per il fissaggio al suolo.

Parte superiore composta da 3 arcate, di cui 2 con intaglio decorativo in lamiera zincata di spessore 80/10, collegate tra loro tramite correnti in tubo tondo d'acciaio zincato (di diam. 60x2 mm nella parte inferiore e 40x1.5 mm nella parte superiore) provvisti alle estremità di tappi in PVC.

Nella parte destra è presente uno spazio per apposizione pannelli pubblicitari con parete in acciaio zincato spessore 15/10 e anta apribile a libro con profilati in acciaio e vetrina di lettura in policarbonato trasparente antiurto, adatta all'estremo, resistente ai raggi UV (spessore 4 mm) e in più completa di chiusura con chiave.

La parte sinistra presenta invece uno spazio per apposizione avvisi, orari, comunicazioni anch'essa con parete in acciaio zincato spessore 15/10, con stessa tipologia di anta ma in più fornita di illuminazione interna (220 V. 50 Hz) con 2 plafoniere ai due lati e lampada neon (21W). Tale illuminazione si spegne automaticamente all'aprirsi dell'anta. Il sistema di illuminazione presenta cablaggi con cavetteria a norma e cavo con uscita alla base al livello del pavimento, per consentire l'allaccio alla pubblica illuminazione.

La copertura è in policarbonato e presenta nella parte frontale una lastra smontabile in lamiera per l'inserimento del nome della fermata e nella parte retrostante, una grondaia per raccolta e scolo dell'acqua piovana.

Infine la pensilina è completa di panchina con supporti in lamiera di acciaio zincato e seduta e schienale in acciaio zincato.

Il fissaggio avviene tramite fondazione cementizia e ancoraggio con zanche posizionate con apposita dima (non in dotazione). Pertanto si consiglia di far valutare ad un tecnico abilitato del luogo, la tipologia di fondazione adatta alle caratteristiche del terreno.

I materiali utilizzati per la produzione di questo prodotto seguono dei particolari trattamenti, in particolare: vengono sottoposti a sgrassaggio mediante lavaggio a spruzzo, asciugati in essiccatoio, sottoposti a prima fase di verniciatura con fondo anticorrosivo a polveri termoindurenti, sottoposti a prima cottura a forno di 15 minuti a 180°, seconda verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere e infine cottura finale in forno per 20 minuti a 160°. Il prodotto risulta pertanto molto resistente, robusto e duraturo.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni totali: L312 x P177 x H264 cm
- Dimensioni panchina: L135 x H43 cm
- Dimensioni spazio destro per affissione pannello pubblicitario: L140 x H200 cm
- Dimensioni spazio sinistro per inserimento avvisi e comunicazioni: L140 x H100 cm
- Materiale: metallo
- Bacheca con illuminazione da 220 V e 50 Hz con 2 plafoniere e lampada neon 21 W
- Con istruzioni e Kit di montaggio con viteria in acciaio
- Sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:215
- Sistema di gestione delle saldature conforme alla norme UNI EN ISO 3834-4:2006
- Attestato "Centro di Trasformazione" conforme al D.M. 14 Gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni)
- Marcatura CE ai sensi della norma EN 1090-1:2009 in classe di esecuzione EXC1

Optional:

- Dima per pensilina - Per il fissaggio della pensilina è necessario l'acquisto della dima.

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 3120.0000
- **Altezza in millimetri** 2640.0000
- **Profondità in millimetri** 1770.0000
- **Materiale** metallo
- **Tipologia** Con gronda

