



Piastra riscaldante analogica da laboratorio h281_20

Piastra riscaldante analogica con **doppia piastra** in ghisa. Potenza **1600 W**

Piastra riscaldante da laboratorio, doppia per il mantenimento a temperatura costante di campioni e reagenti in bicchieri. La struttura esterna in acciaio con vernice epossidica antiacido. Controllo della temperatura con termoregolatore analogico. Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a 300°C. Le piastre riscaldanti costruite in ghisa che assicura un'elevata distribuzione di calore su tutta la superficie Ø160mm. Isolamento termico. Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale struttura esterna: in acciaio con vernice epossidica antiacido.
- Doppia piastra in ghisa Ø160mm ciascuna
- Controllo della temperatura con termoregolatore analogico.
- Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a 300°C
- Dimensioni esterne 387 x 290 x 113 (l x p x h) mm
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Peso Kg. 6
- Alimentazione 230V-50/60 Hz.
- Potenza: 1600W
- Classe 0, DIN 12880.

INFORMAZIONI

- **Materiale piastra** Metallo
- **Funzionamento piastra** Analogico

Piastra riscaldante analogica da laboratorio h281_20

Piastra riscaldante analogica da laboratorio h281_20

Materiale_piastra: Metallo

Funzionamento_piastra: Analogico

