



Piastra riscaldante da laboratorio 2000 Watt h555_06

Piastra riscaldante da laboratorio. Potenza **2000 Watt**. Dimensioni: **L.290 x P. 410 x h.100 mm**

Piastra riscaldante da laboratorio con piano riscaldante realizzato in vetroceramica, materiale estremamente resistente alla rottura e agli sbalzi di temperatura, non si deforma, è permeabile alla luce ultravioletta e anche altamente resistente agli acidi. La piastra, a massa ridotta, è riscaldata elettricamente su tutta la sua superficie ed è incorporata in un telaio in acciaio inossidabile di alta qualità montato su un alloggiamento in acciaio inossidabile isolato internamente. Il sistema di termoregolazione è regolato da un sensore di temperatura elettronico (campo di regolazione tra 50 e 500 ° C). Il controller è integrato in un involucro in alluminio pressofuso. Il tempo di riscaldamento per 500 ° C è di circa 8 minuti. La Piastra è dotata di quattro piedini, che possono essere regolati individualmente fino a un'altezza di circa 8 mm, assicurano una stabilità orizzontale senza oscillazioni. Dotata anche di prese aggiuntive per 4 aste di storte avvitabili (situate a 100 mm l'una dall'altra).

Caratteristiche Tecniche:

- Con controller integrato
- Materiale struttura: acciaio inossidabile
- Piastra in vetroceramica
- Potenza: 2000 Watt
- Volt: 230 V AC
- Dimensioni: L.290 x P. 410 x h.100 mm

* immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Materiale piastra** Ceramica
- **Funzionamento piastra** Analogico

Piastra riscaldante da laboratorio 2000 Watt h555_06

Piastra riscaldante da laboratorio 2000 Watt h555_06

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Analogico

