

**HOLITY.COM**

Piastra riscaldante da laboratorio h281_19

Piastra riscaldante da laboratorio con regolazione elettronica della temperatura.

Piastra riscaldante da laboratorio per il mantenimento a temperatura costante di campioni e reagenti in bicchieri. Struttura esterna in acciaio con vernice epossidica antiacido. Regolazione elettronica della temperatura con termoregolatore/programmatore digitale P.I.D. con funzione Autotuning per garantire buona stabilità. Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a 300°C precisione $\pm 5^\circ\text{C}$ a +150°C. Precisione display $\pm 1^\circ\text{C}$. La piastra riscaldante è costruita in lega di alluminio che assicura un'elevata distribuzione di calore su tutta la superficie. Isolamento termico con fibra minerale naturale. Spia di segnalazione piastra calda, anche a strumento spento. Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Caratteristiche Tecniche:

- Peso 18 Kg.
- Alimentazione 230V-50/60 Hz
- Potenza 1600W.
- Classe 1, DIN 12880.
- Dimensioni utili della piastra 450 x 300(lxp)mm
- Dimensioni esterne 494 x 500 x 170 (lpxh)mm

INFORMAZIONI

- **Materiale piastra** Metallo
- **Funzionamento piastra** Digitale

Piastra riscaldante da laboratorio h281_19

Piastra riscaldante da laboratorio h281_19

Materiale_piastra: Metallo

Funzionamento_piastra: Digitale

