



Piastra riscaldante da laboratorio h324_60

Piastra riscaldante per applicazioni da laboratorio. Controllo analogico. Portata: 15 l. Piastra in ceramica.

Piastra riscaldante specifica per l'utilizzo nelle aule didattiche e negli ambienti di laboratorio. Assicura un riscaldamento rapido e sicuro ed un uso facile ed intuitivo; la regolazione avviene infatti utilizzando una pratica manopola posta sul pannello frontale. Si caratterizza per la sua robusta struttura in metallo con pannello anteriore in PET e piastra in ceramica.

Caratteristiche tecniche:

- Funzione: riscaldamento
- Portata: 15 l
- Struttura piastra: ceramica
- Diametro piastra: 10.2 x 10.2 cm
- Gamma di temp: 70 °C - 500 °C
- Controllo analogico
- Dimensioni: L.16.3 x P.26.4 x h.11 cm
- Consumo energetico: 505 w
- Ambiente di lavoro: da 5 °C a 40 °C, 80% UR, non condensante
- Peso netto: 2.5 kg
- Certificazione di sicurezza TUV
- Alimentazione: 220V-240V~ 4A 50/60 Hz

INFORMAZIONI

- **Materiale piastra** Ceramica
- **Funzionamento piastra** Analogico

Piastra riscaldante da laboratorio h324_60

Piastra riscaldante da laboratorio h324_60

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Analogico

