



Piastra riscaldante da laboratorio h636_10

Piastra riscaldante Ika in vetroceramica. Circuito di sicurezza fisso di 550 °C.

Piastra riscaldante per laboratorio in vetroceramica che offre un'eccellente resistenza chimica. Con circuito di sicurezza fisso di 550 °C e indicatore Hot Top che avverte superficie calda per evitare ustioni. Impostazione esatta della temperatura tramite display digitale Led con visualizzazione digitale del codice di errore. La piastra è dotata di pannello comandi rialzato per protezione contro le fuoriuscite di liquidi.

Caratteristiche tecniche:

- Controllo calore con manopola girevole
- Potenza termica: 250 W
- Intervallo di temperatura di riscaldamento: 50-500°C
- Volume massimo: 5 litri
- Velocità di riscaldamento: 2.5 Km/min
- Materiale della piastra: ceramica
- Dimensioni della piastra di installazione: 100x100 mm
- Dimensioni: L.150xP.260xh.105 mm
- Peso: 2.44 kg
- Temperatura ambiente consentita: 5-40°C
- Umidità relativa consentita: 80%
- Classe di protezione secondo DIN EN 60529 IP 21
- Voltaggio: 230/120/100 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Ingresso alimentazione: 255 W

INFORMAZIONI

- **Materiale piastra** Ceramica
- **Funzionamento piastra** Analogico

Piastra riscaldante da laboratorio h636_10

Piastra riscaldante da laboratorio h636_10

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Analogico

