



Piastra riscaldante per laboratorio h329_38

Piastra riscaldante per uso nei laboratori. Piatto in ceramica 20x20 cm. Controller digitale.

Piastra riscaldante da laboratorio, ideale per eseguire reazioni chimiche e riscaldare campioni. Si caratterizza per la sua particolare struttura in grado di proteggere il dispositivo dalla corrosione interna, allontanando i liquidi accidentalmente versati. Realizzata in **alluminio verniciato a polvere** e dotata di **piastra in ceramica** resistente agli agenti chimici e acidi. Provvista di **custodia con isolamento di alta qualità** e spia che lampeggia in caso di surriscaldamento della piastra; in tal modo si garantisce all'utilizzatore la massima protezione da possibili scottature. Il controllo della temperatura è assicurato dalla presenza di **due sensori interni indipendenti**. Un sensore di temperatura esterno, invece consente di avere una temperatura precisa grazie al sistema di controllo del feedback digitale.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.20.5 x P.34.5 x h.13.5 cm
- Versione con filtro rettangolare
- Materiale struttura: alluminio verniciato a polvere
- Materiale piastra: ceramica
- Dimensioni piastra: 20 x 20 cm
- Range di temperatura: max 500°C
- Precisione temperatura: $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Risoluzione del controllo della temperatura: 0.1°C display, 0.5°C control
- Potenza riscaldante: 850 W
- Spia di accensione in caso di surriscaldamento della piastra
- Timer 99h 59min con segnale di fine timer
- Stato di errore
- Modalità di blocco
- LED di funzionamento
- Controller Jog-Dial con pulsante touch per un controllo preciso della temperatura
- Certificazione CE

***Immagine puramente indicativa*

INFORMAZIONI

- **Materiale** Ceramica
- **funzionamento** Digitale

Piastra riscaldante per laboratorio h329_38

Piastra riscaldante per laboratorio h329_38

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Digitale

