



Pipettatore con 8 canali h329_28

Pipettatore professionale da laboratorio con 8 canali. Funzione di ricalibrazione. Resistente ai raggi UV.

Il pipettatore professionale da laboratorio è ideale per il pipettaggio e la gestione dei liquidi negli esperimenti da laboratorio e studi di ricerca. Il prodotto è realizzato con **materiali di alta qualità** che consentono di inserirlo **in autoclave per 20 minuti a 121°C** e ne assicurano una lunga durata.

Il prodotto presenta un pulsante superiore di pipettaggio e di espulsione del puntale estremamente comodo da utilizzare **grazie al supporto di un piccolo braccio a leva**. L'innovativo sistema di funzionamento a pistone consente infatti di raggiungere **risultati precisi utilizzando la minima quantità di sforzo e riducendo i rischi di tendinite**. Grazie al **meccanismo di ricalibrazione** è inoltre possibile ricalibrare la pipetta a seconda delle esigenze.

Caratteristiche tecniche:

- 8 canali
- Leggero e robusto
- Correttezza ISO: $\pm 3,2 \mu\text{l}$
- Fasi: $0,02 \mu\text{l}$
- Coefficiente di variazione ISO: $1,2 \mu\text{l}$
- Volume: $8 \times 20\text{-}200 \mu\text{l}$

INFORMAZIONI

- **Tipologia pipettatori Meccanico**

Pipettatore con 8 canali h329_28

Pipettatore con 8 canali h329_28

Tipologia pipettatori: Meccanico

