



Poltrona ginecologica regolabile h559_30

Lettino/poltrona polifunzionale a 3 sezioni con altezza regolabile elettricamente. Portata: 250 Kg.

Poltrona trasformabile in lettino per visite ginecologiche adatto a studi, cliniche, ospedali. Materiale di realizzazione: **tubolari** quadri, rettangolari e tondi, robusti e sicuri. Dal **design minimale ed innovativo**, il lettino risulta essere **comodo e facilmente utilizzabile**. Il **piano di appoggio** è realizzato con **imbottitura in gomma ad alta densità** e un **rivestimento in tessuto spalmato ignifugo** classe 1 IM lavabile e impermeabile. I **supporti poggia gambe** sono **inclusi**. La **struttura** è a **sezioni** e il piano superiore è composto da n.3 sezioni **regolabili elettricamente**. **Tutte le parti elettriche sono conformi alle normative vigenti in campo ospedaliero**. **Attuatori elettrici lineari**, che si distinguono per forza di spinta, azionano lo schienale e il gambale tramite una **pulsantiera**, che aziona gli attuatori, e una **pedaliera**, che regola la struttura in altezza. Lo schienale raggiunge un'inclinazione pari a 80°. Due attuatori a colonna tramite movimento simultaneo e movimento in distina separata permettono di regolare l'altezza della struttura e la posizione Trendelenburg (-18°) e Anti-Trendelenburg (+18°). Sono presenti **n.4 ruote con freno totale ed indipendenti**, con supporto ad arco. **Incluse guide laterali multifunzione in acciaio inossidabile** con **supporti** utili per appoggio di due braccioli regolabili con velcro. La **portata** della poltrona ginecologica è di **250 kg**.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza totale lettino: 1660 mm
- Profondità lettino: 680 mm
- Portata: 250 kg
- Peso: 70 kg
- Materiale struttura: tubolari
- Imbottitura in gomma ad alta densità
- Materiale rivestimento: skai (finta pelle) spalmata ignifuga classe 1 IM, lavabile con comuni detergenti
- Struttura a sezione regolabile elettricamente tramite 4 attuatori elettrici con pulsantiera e pedaliera
- Inclinazione schienale: 80°
- Altezza regolabile
- Regolazione posizione Trendelenburg: -18°
- Regolazione posizione Anti-Trendelenburg: +18°
- Forza di spinta colonne verticali elettriche: 2000N cadauno
- Forza di spinta schienale: 5000N
- Forza di spinta gambale: 2000N
- Base con 4 ruote con freno totale, indipendenti, con supporto ad arco
- Guide laterali multifunzioni in acciaio inox incluse
- Supporto per n.2 braccioli incluso

- N. 2 poggia gambe inclusi
- Prodotto soggetto a processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e verniciatura in polvere polimerizzata a 200°C con spessore minimo di 70/80 micron
- Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42
- Disponibile in differenti colorazioni

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1660.000000
- **Profondità in millimetri** 680.000000
- **Altezza in millimetri** 1660.000000
- **tipologia altezza** variabile
- **portata** 250 Kg

HOLITY.COM

Poltrona ginecologica regolabile h559_30



HOLITY.COM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Poltrona ginecologica regolabile h559_30

Tipologia_altezza: variabile

Portata: 250 Kg

Lunghezza in millimetri: 1660 mm

Profondità in millimetri: 680 mm

Altezza in millimetri: 1660 mm