



Porta rottame per muletto h286_53

Benna metallica in acciaio rinforzato con rotazione a 160°, vasca saldata a tenuta per evitare fuoriuscite di liquidi. Portata: 1350 kg. Capacità: 800 L. Verniciatura blu RAL 5015. Dimensioni: L 111 x P 140 x H 107,5 + 20 cm.

Il porta rottame per muletto H286_54 è una soluzione ideale per il recupero e trasporto di scarti industriali in officine, cantieri e industrie di trasformazione. La sua struttura, realizzata in robusti tubolari e lamiere d'acciaio, assicura massima resistenza e durata nel tempo, anche in ambienti di lavoro intensivi.

Grazie alla vasca saldata a tenuta, la benna impedisce la fuoriuscita di liquidi, garantendo un'operatività più sicura e pulita. Per ridurre gli impatti durante il ribaltamento, è dotata di due ganci di fermo e due ammortizzatori in gomma, che assorbono gli urti e minimizzano le vibrazioni.

La movimentazione della benna è estremamente agevole: dispone di due ruote fisse e due ruote girevoli in Vulkolan, montate su cuscinetti a sfera, che consentono uno scorrimento fluido anche manualmente.

Per l'utilizzo con carrelli elevatori, la benna è dotata di inforcamenti con snodo terminale, che permettono una rotazione completa a 160°, garantendo uno scarico totale del contenuto. Il grande vantaggio di questa funzione è che l'operatore può effettuare il ribaltamento direttamente dal muletto, senza bisogno di scendere, aumentando così la sicurezza e la produttività.

Infine, la verniciatura in blu RAL 5015 protegge la struttura dagli agenti atmosferici e dall'usura, assicurando una lunga durata nel tempo.

Non perdere l'opportunità di migliorare la gestione degli scarti nel tuo ambiente di lavoro! Ordina subito la benna ribaltabile per muletto H286_54 o richiedi un preventivo personalizzato. Contattaci ora per maggiori informazioni!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio rinforzato con tubolari e lamiere d'acciaio
- Capacità: 800 litri
- Portata massima: 1350 kg
- Rotazione: 160° con inforcamenti snodati
- Movimentazione: 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli in Vulkolan con cuscinetti a sfera e sistema di inforcamento per muletto

- Sicurezza e stabilità: ganci di fermo per bloccare la benna e ammortizzatori in gomma per assorbire gli urti
- Vasca a tenuta: per contenere anche liquidi
- Verniciatura protettiva: colore blu RAL 5015
- Dimensioni: L 111 x P 140 x H 107,5 + 20 cm

Benefici per l'utente:

- Scarico rapido e sicuro: con rotazione a 160°.
- Movimentazione fluida: grazie alle ruote in Vulkolan.
- Compatibile con muletti e carrelli elevatori: per un trasporto efficiente.
- Vasca a tenuta: per evitare fuoriuscite di liquidi.
- Struttura robusta: per un utilizzo intensivo e duraturo.

Benefici all'acquisto:

Se cerchi un porta rottame robusto e versatile, questa benna da 800 litri e 1350 kg di portata è una scelta perfetta per ambienti industriali e cantieri.

La movimentazione è semplice e sicura grazie alle ruote in Vulkolan e alla compatibilità con muletti e carrelli elevatori. Il ribaltamento a 160° con inforcamenti snodati assicura uno svuotamento completo senza che l'operatore debba scendere dal muletto, ottimizzando i tempi di lavoro e riducendo i rischi.

La vasca a tenuta impedisce la fuoriuscita di liquidi, rendendola ideale anche per il trasporto di materiali umidi o fangosi.

Se hai bisogno di una soluzione resistente, efficiente e sicura per la gestione degli scarti, questa benna è la scelta giusta.

Benna ribaltabile, porta rottame per muletto, benna per carrello elevatore, contenitore rifiuti industriali, benna con ruote, benna in acciaio 800L, benna a tenuta.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Porta rottame per muletto h286_53

Porta rottame per
muletto h286_53

