



Portabombole biposto con maniglione h55_109

Portabombole biposto in acciaio con 2 ruote gomma piena Ø200mm, catenella di contenimento e cassetta attrezzi. Capacità 40/50 lt, portata 200 kg. Conforme CE.

Il portabombole biposto è un carrello specializzato per il trasporto sicuro e controllato di bombole di gas compressi in ambienti industriali, laboratori e cantieri. Risolve la necessità di movimentare carichi pesanti e ingombranti riducendo i rischi di caduta, urto o dispersione del contenuto. Strutturato per garantire stabilità durante il movimento e facilità operativa anche in spazi ristretti.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni complessive: L. 735 x P. 450 x h. 1335 mm
- Peso proprio: circa 19 kg
- Configurazione biposto per 2 bombole Ø230 mm
- Capacità trasportabile: 40/50 litri in totale
- Portata massima: 200 kg
- Struttura in **acciaio elettrosaldato verniciato a polvere epossidica**
- **2 ruote in gomma piena Ø200 mm** con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata
- Altezza cerchi di contenimento bombole: 940 mm
- Circonferenza cerchio singolo: 230 mm
- Pala di carico: 580 x 200 mm

- **Sistema di contenimento mediante catenella verniciata rossa**
- Lamiera portabombole in acciaio sp. 30/10 mm tagliata a laser
- **Maniglione di spinta ergonomico** per trasporto agevole
- Cassetta porta attrezzi integrata: 475 x 155 x h. 170 mm
- Velocità massima d'impiego: 4 km/h
- Certificazione: Conforme alle norme CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Capacità 40/50 lt**



Portabombole biposto con maniglione h55_109



HOLITY.COM

**Portabombole biposto con
maniglione h55_109**

Capacità: 40/50 lt